



Lexmark CX622ade

多功能 Lexmark CX622ade 的彩色輸出速度最快可達到每分鐘 40 [38] 頁*，掃描速度最快可達到每分鐘 100 [94] 個影像，這些能力聯手提供卓越效能。

Part Number

42C7383

列印技術

彩色激光

功能

彩色複印, 彩色傳真, 彩色列印, 彩色掃描

工作群組大小

中小型工作群組

觸控式螢幕

是

顯示幕

Lexmark e-Task 10.9 公分彩色觸控式螢幕

列印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 38 每分鐘列印頁數⁶

列印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 38 每分鐘列印頁數⁶

列印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 19 spm⁶

列印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 19 spm⁶

首頁列印時間 (黑色) 少於

最快 <8 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 <8 秒

雙面列印

集成雙工

列印解析度, 黑色

1200 x 1200 dpi, 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi)

列印解析度, 彩色

1200 x 1200 dpi, 4800 色彩品質 (2400 x 600 dpi)

複印速度 (A4 紙張、黑色)

最高可達 38 cpm⁶

複印速度 (A4 紙張、彩色)

最高可達 38 cpm⁶

複印速度 (A4 紙張、黑色) 雙面列印

最高可達 19 spm⁶

複印速度 (A4 紙張、彩色) 雙面列印

最高可達 19 spm⁶

首頁影印時間 (黑色) 少於

最快 8 秒

首頁列印時間 (彩色) 少於

最快 9 秒

縮小/放大範圍

25 - 400 %

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 47 / 50 每分鐘面數

A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 30 / 32 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色)

最高可達 94 / 100 每分鐘面數

A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色)

最高可達 60 / 64 每分鐘面數

掃描範圍, 最大值 (公釐)

216 x 297 公釐

自動進紙器掃描

DADF (單程雙工)

掃描器類型

帶ADF的平板掃描儀

掃描技術

CIS

掃描解析度

600 X 600 ppi (黑色), 高達600 X 600 ppi (彩色)

掃描檔案格式

JPEG, JPG, PDF, 安全的PDF, TIFF, 檔案 PDF (A-1a, A-1b), 可搜索的PDF (需要1GB RAM和硬盤的可選OCR), 高度壓縮的PDF (需要1GB RAM和硬盤)

掃描目的地

e-mail, FTP, USB閃存盤, USB或網絡連接的計算機, 利盟文檔解決方案套件 (LDSS)

數據機速度

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

傳真傳輸速度

每頁<3秒

處理器速度

Quad Core, 1.2 GHz

記憶體, 標準

2048 MB

記憶體, 最大值

6144 MB

硬碟

可用選項

支援的 Apple 麥金塔作業系統

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

支援的 Linux 作業系統

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

支援的微軟視窗作業系統

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

支援的 Novell 作業系統

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

支援的 UNIX 作業系統

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

標準紙張處理器

250 張進紙器, 150 張出紙架, 集成雙工, 單張手動送紙插槽

選購紙張處理器

550頁紙盤, 650張雙層托盤

紙張輸入容量 (標準)

最高可達 250+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸入容量 (最大值)

最高可達 1450+1 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (標準)

最高可達 150 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

紙張輸出容量 (最大值)

最高可達 150 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

支援的紙張重量範圍 - 標準送紙匣 (gsm)

60 - 200 gsm

Integrated Tray Card Stock Upper limit (grain long)

蓋 - 200克/平方英尺 (74磅), 索引布里斯托爾 - 200克/秒 (110磅), 標籤-200 gsm (122 磅)

自動送件器 (ADF)

100 張紙自動送件器

複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量

最高可達 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

影印/傳真/掃描 (ADF) 紙張輸出容量 (最高)

最高可達 100 頁數 - 20 磅 (75 g/m²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙

輸出處理選購品

沒有

紙張輸入來源數量

2

紙張輸入來源, 最大值

5

支援的材質類型

卡片股票, 紙標籤, 普通紙, 乙烯樹脂 (Vinyl) 貼紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

支援的材質尺寸

10個信封, 7 3/4信封, 9信封, A4, A5, B5信封, C5信封, DL信封, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 行政人員, Folio, JIS-B5, 法律, 信, 聲明, 普遍, Oficio, A6

標準連接埠

USB 2.0規範高速認證 (B型), 千兆以太網 (10/100/1000), 前置USB 2.0規格高速認證端口 (A型), 後方 USB 2.0 規格高速認證連接埠 (A 型)

選購網路連接埠

Marknet N8372 WiFi選項

Direct USB

是

乙太網路

是

網路通訊協定支援

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

網路列印方法

LPR/LPD, 直接IP (端口9100), 增強型IP (端口9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print集成, 遠程登錄, IPP 1.0,1.1,2.0 (互聯網打印協議), Microsoft Web Services WSD, 列印

網路管理協定¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

網路安全

SNMPv3, 802.1x身份驗證:

MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

可列印範圍 (公制)

4.2 公釐 - 頂端、底端、右邊及左邊 (內部)

印表機語言 (標準)

PCL 5c 模擬模式, PCL 6仿真, 個人打印機數據流 (PPDS), PostScript 3仿真, 直接圖像, AirPrint™, PDF 1.7仿真

字型和符號集

縮放, 常規和寬屏中的9種可縮放PCL 5e字體中的3種, 158種可縮放的PostScript字體, 2個PCL位圖字體, 39種可擴展的PPDS字體, 5個PPDS位圖字體, 84種可擴展的PCL字體, OCR-A, OCR-B可擴展PCL 5e字體, 有關更多信息, 請參閱技術參考。

雷射碳粉匣容量 (最高可達)⁵

,1,400 頁彩色 (CMY) 墨盒, 2,000 頁黑色墨盒, 5,000 頁彩色 (CMY) 超高產量墨盒, 8,500 頁黑色超高產量墨盒, 7,000-page Colour (CMY) Ultra High Yield Cartridges, 10,500 頁黑色超高產量濾芯

感光鼓預估列印量: 最高可達

最高可達 125,000 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據⁴

碳粉匣隨同產品出貨

2,000 頁彩色 (CMY) 回收計劃碳粉匣, 3,000 頁黑色啟動器返回程序硒鼓

市售碳粉匣:

產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問

www.lexmark.com/regions。

包裝尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 寬)

570 x 558 x 594 公釐

包裝重量 (公斤)

31.2 公斤

尺寸 (公釐 - 高 x 長 x 深)

462 x 442 x 588 公釐

重量 (公斤)

27.1 公斤

噪音值, 閒置中

Inaudible dBA

列印噪音值, 操作中

52 dBA

雙面列印噪音值, 操作中

54 dBA

複印噪音值, 操作中

55 dBA

掃描噪音值, 操作中

51 dBA

靜音模式

48 dBA

能源之星

是

休眠模式下的平均用電量

0.2 watts

睡眠模式下的平均用電量

1.72 watts

平均使用電力(待機模式)

37.5 watts

列印時的平均功率

580 watts

平均能耗(雙面列印模式)

420 watts

複印時的平均功率

560 watts

掃描時的平均功率

29.5 watts

ENERGY STAR 典型能耗 (TEC)

0.61 千瓦時(一度電)每週

產品保固

一年現場服務, 下一工作日

產品認證

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, China Green Product (CGP)

每月最大印量: 最高可達

最高可達 100000 每月頁數³

建議每月印量

1500 - 10000 頁數²

指定操作環境

濕度: 相對濕度8至80%, 溫度: 10至

32°C (50至90°F), 海拔高度: 0 - 2896米

(9,500英尺)

授權 / 協議項目

打印機根據某些許可/協議條件出售。有關詳細信息, 請訪問www.lexmark.com/printerlicense。

原產地

China (PRC)

UNSPSC 碼

43212110

¹本產品包含由OpenSSL Project開發的用於OpenSSL Toolkit的軟件。(http://www.openssl.org/)

²“推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估Lexmark的產品。Lexmark建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。

³“最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他Lexmark打印機和MFP相關的穩健性比較。

⁴實際產量可能會因其他因素而異, 例如設備速度, 紙張尺寸和進紙方向, 碳粉覆蓋率, 紙盤來源, 僅黑色打印的百分比和平均打印作業複雜性。

⁵所宣告的黑色或複合式CMY 平均連續碳粉匣列印量符合ISO/IEC 19798, 最高可達 # 張標準頁面。

⁶打印和復印速度分別按照ISO / IEC 24734和ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。



Callout	Availability	Description
1	標準	10.9 公分觸控螢幕
2	選購性	650張雙層托盤
3	選購性	鍵盤
4	選購性	550頁紙盤

P/N	碳粉匣	P/N	延長保固
78C30C0	Lexmark 78C30C0 Cyan Return Programme Toner Cartridge	2364228	CX622 2-Years Total (1+1) Onsite Service
78C0ZK0	Lexmark 78C0ZK0 Black Return Programme Imaging Kit	2364229	CX622 3-Years Total (1+2) Onsite Service
78C0ZV0	Lexmark 78C0ZV0 Black and Color Return Programme Imaging Kit	2364230	CX622 4-Years Total (1+3) Onsite Service
78C0Z10	Lexmark 78C0Z10 Black Imaging Kit	2364231	CX622 5-Years Total (1+4) Onsite Service
78C0Z50	Lexmark 78C0Z50 Black and Colour Imaging Kit	2364232	CX622 1-Year Onsite Service Renewal
78C0W00	Lexmark 78C0W00 Waste Toner Bottle	2364233	CX622 1 Year Post Wty OSR NBD Extended Warranty
78C30M0	Lexmark 78C30M0 Magenta Return Programme Toner Cartridge	2365611	CX622 6-Years Total (1+5) Onsite Service
78C30Y0	Lexmark 78C30Y0 Yellow Return Programme Toner Cartridge	2367379	CX622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
78C30K0	Lexmark 78C30K0 Black Return Programme Toner Cartridge	2365612	CX622 2-Year Onsite Service Renewal
78C3XC0	Lexmark 78C3XC0 Cyan Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge	2365613	CX622 3-Year Onsite Service Renewal
78C3XM0	Lexmark 78C3XM0 Magenta Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge	2365614	CX622 4-Year Onsite Service Renewal
78C3XY0	Lexmark 78C3XY0 Yellow Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge		
78C3XK0	Lexmark 78C3XK0 Black Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge		
78C3UC0	Lexmark 78C3UC0 Cyan Ultra High Yield Return Programme Toner Cartridge		
78C3UM0	Lexmark 78C3UM0 Magenta Ultra High Yield Return Programme Toner Cartridge		
78C3UY0	Lexmark 78C3UY0 Yellow Ultra High Yield Return Programme Toner Cartridge		
78C3UK0	Lexmark CS521, CS/CX622, CS/CX625 Black Return Programme 10.5K Toner Cartridge		
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge		
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge		
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge		
78C0U10	Lexmark CS521, CS/CX62x Black 10.5K Toner Cartridge		
P/N	紙張處理		
50M7550	550-Sheet Tray		
50M7650	650-Sheet Duo Tray		
P/N	設備		
40C2300	Adjustable Stand		
3073173	迴旋櫃		
P/N	記憶體選購品		
27X0400	500+ GB Hard Disk		
57X9801	256MB Flash Memory Card		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
P/N	應用程式解決方案		
40C9200	Forms and Bar Code Card		
40C9202	Card for PRESCRIBE Emulation		
57X0300	Contact Authentication Device		
57X0301	Contactless Authentication Device		
57X0210	Elatec Reader Authentication Device		
P/N	連接		
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server		
57X7040	English Keyboard Kit		
1021231	Parallel (10') Cable		
1021294	2 公尺 USB 電纜 (RoHS)		
SPD0002	Surge Protective Device, 220-240V		