



Lexmark CX622ade

Večnamenski izdelek Lexmark CX622ade združuje barvno tiskanje s hitrostjo kar 40 (38) strani na minuto* in optično branje s hitrostjo do 100 (94) slik na minuto, kar zagotavlja izjemno učinkovitost delovanja.

Številka dela

42C7390

Tehnologija tiskanja

Barvni laser

Funkcija

Barvno kopiranje, Barvno faksiranje, Barvno tiskanje, barvnega skeniranja

Velikost delovne skupine

Majhna do srednje velika delovna skupina

Zaslon na dotik

Ja

Zaslon

4,3-palčni (10,9-cm) barvni zaslon na dotik Lexmark e-Task

Hitrost tiskanja (A4, črno)

Do 38 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, barvno)

Do 38 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, črno) Duplex-obojeestransko

Do 19 str/min⁶

Hitrost tiskanja (A4, barvno) Duplex-obojeestransko

Do 19 str/min⁶

Prva stran (črno-belo) je natisnjena v

Hitrost: <8 sekund

Prva stran (barvna) je natisnjena v

Hitrost: <8 sekund

Obojeestransko tiskanje

Integrirani duplex

Ločljivost tiska, črna

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Ločljivost tiska, barvna

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Hitrost kopiranja (A4, črno)

Do 38 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, barvno)

Do 38 kopij/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, črno) Duplex-obojeestransko

Do 19 str/min⁶

Hitrost kopiranja (A4, barvno) Duplex-obojeestransko

Do 19 str/min⁶

Prva stran (črno-bela) je kopirana v

Hitrost: 8 sekund

Prva stran (barvna) je kopirana v

Hitrost: 9 sekund

Stopnja pomanjšave / povečave

25 - 400 %

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (črno)

Do 47 / 50 Strani na minuto

A4/Ltr Enostranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 30 / 32 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeestranska hitrost skeniranja (črno)

Do 94 / 100 Strani na minuto

A4/Ltr Duplex-obojeestranska hitrost skeniranja (barvno)

Do 60 / 64 Strani na minuto

Območje skeniranja, maksimum (mm)

216 x 297 mm

Optično branje s samodejnim podajalnikom dokumentov (ADF)

DADF (enojni duplex)

Tip skenerja

Ploski skener z ADF

Tehnologija skeniranja

CIS

Ločljivost skeniranja

600 x 600 ppi (črna), do 600 X 600 ppi (barva)

Oblike zapisa optično prebranih datotek (Pošlji kot)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Arhivski PDF (A-1a, A-1b), PDF, ki ga je mogoče iskati (potreben je OCR z 1 GB RAM-om in trdim diskom), Visoko stisnjen PDF (potreben je 1 GB RAM-a in trdega diska)

Cilji optičnega branja

e-mail, FTP, USB ključek, USB ali računalnik, povezan z omrežjem, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Hitrost modema

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kb/s

Hitrost prenosa pri faksiranju

<3 sekunde na stran

Hitrost procesor

Quad Core, 1.2 GHz

Spomin, standarden

2048 MB

Spomin, maksimum

6144 MB

Trdi disk

Možnost je na voljo

Podprti Apple operacijski sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podprti Linux operacijski sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Podprti Microsoft Windows operacijski sistemi

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Podprti Novell operacijski sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Podprti UNIX operacijski sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Standardna papirna opcija

Vgrajeno pladenj za 250 listov, Izhodni koš za 150 listov, Vgrajeno obojeestransko tiskanje, Ročno podajanje posameznih listov

Dodatne papirne opcije

Pladenj za 550 listov, 650-listni pladenj za Duo

Vhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 250+1 listov papirja teže 70 g/m²

Vhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 1450+1 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, standardna

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Izhodna kapaciteta papirja, maksimalna

Do 150 listov papirja teže 70 g/m²

Podprt razred teže papirja - standardni predal (g)

60 - 200 g/m²

Najvišja omejitev vgrajenega pladnja za karton (daljši rob)

Platnica – 200 g/kv. m, Index Bristol – 200 gsm (110 lb), Etiketa – 200 g/kv. m

Samodejni podajalnik dokumentov

Samodejni podajalnik dokumentov za 100 listov

APD vhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m²

APD izhodna kapaciteta papirja

Do 100 listov papirja teže 70 g/m²

Dodatek sortiranja, luknjanja in spenjanja

Ne

Število vnosov papirja, standardno

2

Število vnosov papirja, največje

5

Podprte velikosti medija

Karton, Papirnate nalepke, Navaden papir, Vinilne etikete, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Podprte velikosti medija

10 Ovojnica, 7 3/4 Ovojnica, 9 Ovojnica, A4, A5, B5 ovojnica, C5 ovojnica, DL ovojnica, Hagaki kartica, Izvršni, Folio, JIS-B5, Pravno, Pismo, Izjava, Univerzalni, Oficio, A6

Standardna vrata

Specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Spretna specifikacija USB 2.0 Hi-Speed Certified port (tip A), Zadnja hitra potrjena vrata USB 2.0 (Vrsta A)

Opcijska mrežna vrata

Marknet N8372 WiFi možnost

Možnost neposredne povezave z vrati USB

Ja

Ethernetno omrežje

Ja

Podpora omrežnega protokola

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Omrežne metode tiskanja

LPR/LPD, Neposredni IP (vrata 9100), Okrepljeno IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje omrežja¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Varnost omrežja

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Površina tiskanja (mm)

4.2 mm od zgornjega, spodnjega, desnega in levega robu (znotraj)

Tiskalniški jeziki (standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Neposredna slika, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Nabor fontov in simbolov

3 od 9 prilagodljivih pisav PCL 5e v ozki, redni in široki, 158 prilagodljivih pisav PostScript, 2 pisave PCL bitmap, 39 prilagodljivih pisav PPDS, 5 pisav bitnih pisav PPDS, 84 prilagodljivih pisav PCL, OCR-A, OCR-B razširljive pisave PCL 5e, Za več informacij glejte Tehnični opis.

Število natisnjenih strani z kartušo (do)⁵

, Barvne (CMY) kartuše 1400 - strani, Črna kartuša 2000 - strani, Barvne (CMY) kartuše z zelo visokim izkoristkom 5000 - strani, Črna Extra High Cartridge 8.500 - strani, Barvna (CMY) kartuša z visoko zmogljivostjo 7.000 - strani, Črna kartuša z visokim izkoristkom 10.500 - strani

Predvidena zmogljivost fotoprevodnika

Do 125,000 strani, temelji na 3 povprečnih straneh velikosti letter/A4 na tiskalni posel in približno 5-odstotni pokritosti strani⁴

Pošiljanje tiskalnih kartuš z izdelkom

Barvne kartuše (CMY) za program vračila kartuš zmogljivosti do 2000 strani, Kartuša s tonerjem za črni zagon 3.000 - strani

Nadomestne kartuše:

Izdelek deluje samo z nadomestnimi kartušami, namenjenimi za uporabo v določeni geografski regiji. Za več podrobnosti glejte www.lexmark.com/regions.

Dimenzije embalaže (mm - V x D x G)

570 x 558 x 594 mm

Teža paketa (kg)

31.2 kg

Velikost (mm - V x D x G)

462 x 442 x 588 mm

Teža

27.1 kg

Stopnja hrupnosti, mirovanje

Inaudible dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (tiskanja)

52 dBA

Raven hrupa pri obojestranskem tiskanju, delovanje

54 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (kopiranja)

55 dBA

Stopnja hrupnosti, obratovanje (skeniranja)

51 dBA

Tihi način

48 dBA

ENERGY STAR

Ja

Povprečna poraba v načinu mirovanja

0.2 watts

Povprečna poraba v načinu mirovanja

1.72 watts

Povprečna poraba energije v stanju pripravljenosti

37.5 watts

Povprečna poraba energije pri tiskanju

580 watts

Povprečna poraba energije pri obojestranskem tiskanju

420 watts

Povprečna poraba energije pri kopiranju

560 watts

Povprečna poraba energije pri optičnem branju

29.5 watts

Običajna poraba električne energije (TEC)

po smernicah Energy Star

0.61 KWh na teden

Garancija izdelka

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Potrdila izdelka

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SIL, TER, China Green Product (CGP)

Največji mesečni obratovalni cikel

Do 100000 Strani na mesec³

Priporočena mesečna količina strani

1500 - 10000 Strani²

Določeno delovno okolje

Vlažnost: od 8 od 80 % relativne vlažnosti, Temperatura: od 10 do 32 °C, Višina: od 0 do 2896 metrov

Pogoji licence/pogodbe

Tiskalniki se prodajajo pod določenimi pogoji licence / dogovora. Za podrobnosti si oglejte www.lexmark.com/printerlicense.

Država izvora

China (PRC)

UNSPSC koda

43212110

¹ Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Priporočeni mesečni obseg strani" je vrsta strani, ki strankam pomagajo oceniti ponudbo izdelkov Lexmark na podlagi povprečnega števila strani, ki jih stranke načrtujejo vsakič, da jih natisnejo na napravi. Lexmark priporoča, da je število strani na mesec v dosegu optimalne zmogljivosti naprave, ki temelji na dejavniki, ki vključujejo: intervale zamenjave zaloga, intervale nalaganja papirja, hitrost in značilno porabo strank.

³ "Najvišji mesečni delovni cikel" je opredeljen kot največje število strani, ki bi jih naprava lahko dostavila v enem mesecu z uporabo večglasne operacije. Ta metrika zagotavlja primerjavo robustnosti v primerjavi z drugimi Lexmarkovimi tiskalniki in večnamenskimi tiskalniki.

⁴ Dejanski pridelek se lahko razlikuje glede na druge dejavnike, kot so hitrost naprave, velikost papirja in usmerjenost vira, pokritost tonerja, vir pladnja, odstotek samo črnega tiskanja in zapletena zapletenost tiskalnega posla.

⁵ Povprečna neprekinjena črna ali neprekinjena sestavljena CMY deklarirana vložka vložka do tega števila standardnih strani v skladu z ISO / IEC 19798.

⁶ Hitrost tiskanja in kopiranja, merjena v skladu z ISO / IEC 24734 in ISO / IEC 24735 (ESAT). Več informacij najdete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standard	10,9-cm (4,3") zaslon na dotik
2	Dodatno	650-listni pladenj za Duo
3	Dodatno	Tipkovnica
4	Dodatno	Pladenj za 550 listov

P/N	Kartuše z barvilom	P/N	Kartuše z barvilom
78C20C0	Kartuša s cijan barvilom iz programa vračila Lexmark 78C20C0	78C2UCE	Ultrazmogljiva kartuša s cijan barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2UCE
78C0ZK0	Komplet za obdelavo črno-belih slik iz programa vračila Lexmark 78C0ZK0	78C2UME	Ultrazmogljiva kartuša z magenta barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2UME
78C0ZV0	Komplet za obdelavo črno-belih in barvnih slik iz programa vračila Lexmark 78C0ZV0	78C2UYE	Ultrazmogljiva kartuša z rumenim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2UYE
78C0Z10	Komplet za obdelavo črno-belih slik Lexmark 78C0Z10	78C2UKE	Ultrazmogljiva kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2UKE
78C0Z50	Komplet za obdelavo črno-belih in barvnih slik Lexmark 78C0Z50		
78C0W00	Steklenička za odpadno barvilo Lexmark 78C0W00	P/N	Ravnanje s papirjem
78C20M0	Kartuša z magenta barvilom iz programa vračila Lexmark 78C20M0	42C7550	550-Sheet Tray
78C20Y0	Kartuša z rumenim barvilom iz programa vračila Lexmark 78C20Y0	42C7650	Dvojni pladenj za 650 listov
78C20K0	Kartuša s črnim barvilom iz programa vračila Lexmark 78C20K0	P/N	Pohištvo
78C2XC0	Izjemno visokozmogljiva kartuša s cijan barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2XC0	40C2300	Prilagodljivo stojalo
78C2XM0	Izjemno visokozmogljiva kartuša z magenta barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2XM0	P/N	Možnosti pomnilnika
78C2XY0	Izjemno visokozmogljiva kartuša z rumenim barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2XY0	27X0400	Trdi disk velikosti 500+ GB
78C2XK0	Izjemno visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom iz programa za vračilo Lexmark 78C2XK0	57X9801	Bliskovna pomnilniška kartica velikosti 256 MB
78C2UC0	Ultrazmogljiva kartuša s cijan barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2UC0	57X9814	Kartica s korejskimi pisavami
78C2UM0	Ultrazmogljiva kartuša z magenta barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2UM0	57X9815	Kartica z japonskimi pisavami
78C2UY0	Ultrazmogljiva kartuša z rumenim barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2UY0	57X9812	Kartica s poenostavljeno kitajsko pisavo
78C2UK0	Ultrazmogljiva kartuša s črnim barvilom iz programa vračila Lexmark 78C2UK0	57X9810	Kartica s tradicionalno kitajsko pisavo
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge	57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge	P/N	Programske rešitve
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge	40C9200	Kartica za obrazce in črtne kode
78C0U10	Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge	40C9202	Kartica za emulacijo PRESCRIBE
78C20CE	Kartuša s cijan barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C20CE	57X0300	Naprava za stično preverjanje pristnosti
78C20ME	Kartuša z magenta barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C20ME	57X0301	Naprava za brezstično preverjanje pristnosti
78C20YE	Kartuša z rumenim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C20YE	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
78C20KE	Kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C20KE	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
78C2XCE	Izjemno visokozmogljiva kartuša s cijan barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2XCE	P/N	Možnosti povezovanja
78C2XME	Izjemno visokozmogljiva kartuša z magenta barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2XME	27X6410	Brezžični tiskalni strežnik Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
78C2XYE	Izjemno visokozmogljiva kartuša z rumenim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2XYE	57X7040	English Keyboard Kit
78C2XKE	Izjemno visokozmogljiva kartuša s črnim barvilom za pogodbene stranke Lexmark 78C2XKE	SPD0002	Naprava za prenapetostno zaščito, 220–240 V
		P/N	Podaljšane garancije
		2364228	CX622 – Dvoletna storitev popolnega (1+1) servisa pri kupcu
		2364229	CX622 – Triletna storitev popolnega (1+2) servisa pri kupcu
		2364230	CX622 – Štiriletna storitev popolnega (1+3) servisa pri kupcu
		2364231	CX622 – Petletna storitev popolnega (1+4) servisa pri kupcu
		2364232	CX622 – Enoletno podaljšanje storitve servisa pri kupcu
		2364233	CX622 – Enoletna podaljšana garancija za pogarancijsko popravilo na mestu uporabe naslednji delovni dan
		2365611	CX622 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2367379	CX622 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		2365612	CX622 2-Year Onsite Service Renewal
		2365613	CX622 3-Year Onsite Service Renewal
		2365614	CX622 4-Year Onsite Service Renewal