



Lexmark CX625ade

Lexmark CX625ade ви помага да повишите продуктивността с ясен и удобен 7-инчов [17,8 cm] e-Task екран и усъвършенствани функции за достъпност.

Каталожен номер

42C7790

Технология на печата

Цветна лазерна

Функция

Цветно копиране, Изпращане на цветен факс, Цветен печат, Цветно сканиране

Размер на работната група

Средно малка работна група

Сензорен екран

да

Дисплей

Lexmark e-Task 7 инчов (17,8 cm) цветен сензорен екран

Скорост на печат (A4, монохромно)

До 38 стр.в мин.⁵

Скорост на печат (A4, цветно)

До 38 стр.в мин.⁵

Скорост на печат (A4, монохромно) двустранно

До 19 spm⁵

Скорост на печат (A4, цветно) двустранно

До 19 spm⁵

Време до първа страница (монохромно) възможно най-бързо

в рамките на <8 секунди

Време до първа страница (цветно) възможно най-бързо

в рамките на <8 секунди

Двустранен печат

Интегриран дуплекс

Резолюция на печат, монохромно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Резолюция на печат, цветно

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)

Скорост на копиране (A4, черно)

До 38 spm⁵

Скорост на копиране (A4, цветно)

До 38 spm⁵

Скорост при двустранно копиране (A4, черно)

До 19 spm⁵

Скорост при двустранно копиране (A4, цветно)

До 19 spm⁵

Време до първото копие(черно) най бързо

в рамките на 8 секунди

Време до първата страница копиране (цветно) най-бързо за

в рамките на 9 секунди

Намалияване / увеличаване: обхват

25 - 400 %

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (черно)

До 47 / 50 Страница на минута

A4/Ltr Едностранно скорост на сканиране (цветно)

До 30 / 32 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (черно)

До 94 / 100 Страница на минута

A4/Ltr Скорост на двустранно сканиране (цветно)

До 60 / 64 Страница на минута

Максимално сканирана повърхност (мм)

216 x 297 мм

АПУ сканиране

DADF (двустранен пропуск)

Тип скенер

Плосък скенер с ADF

Технология на сканиране

CIS

Разделителна способност

600 X 600 ppi (черно), до 600 X 600 ppi (цвет)

Формат за сканиране на файл (Изпрати като)

JPEG, JPG, PDF, Защитен PDF, TIFF, XPS, BMP, Архивен PDF (A-1a, A-1b), PDF с възможност за търсене (по избор OCR с 1 GB RAM и твърд диск), Високо компресиран PDF (изисква се 1 GB RAM и твърд диск)

Местоназначение за изпращане на сканиран файл

e-mail, FTP, USB Флашка, USB или мрежова свързан компютър, Lexmark Документ Solutions Suite (LDSS)

Скорост на модема

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Скорост на предаване на факс

<3 секунди на страница

Скорост на процесора

Quad Core, 1.2 GHz

Памет, стандартна

2048 MB

Памет, максимална

6144 MB

Твърд диск

Предлага се опция

Поддържа Apple операционна система.

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Поддържа Linux операционна система.

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Поддържа Microsoft Windows операционна система.

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Поддържа Novell операционна система.

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Поддържа UNIX операционна система.

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Стандартно подаване на листа

Входяща тава за 250 листа, Изходяща тава за 150 листа, Вграден дуплекс, Тава за ръчно подаване на единични листа

Опции за подаване на листа

550-листовата тава, 650-листовата Duo тава

Капацитет входящи листа, стандартно

До 250+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет входящи листа, максимум

До 1450+1 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, стандартно

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Капацитет изходящи листа, максимум

До 150 листа 20 lb или 80 гр.см.

Типове хартия поддържани според теглото - Стандартна тава (gsm)

60 - 200 gsm

Горен лимит на картон за вградена тава (зърнистост по дължина)

Корица – 200 г/м², Картон бристол, тип Index – 200 г/м², Етикет -200 gsm (122 lb)

АПУ

100-листа Устройство за автоматично подаване на документи

Входящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Изходящ капацитет на хартията за АПУ (ADF)

До 100 листа 20 lb или 80 гр.см.

Финишър опции

Не

Брой на входове за хартия, стандартно

2

Брой входове за хартия, максимум

5

Поддържани типове медия

Картов фонд, Хартиени етикети, Нормална хартия, Винилови етикети, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Поддържан размер на медията

10 плик, 7 3/4 Плик, 9 плик, A4, A5, B5 плик, C5 плик, DL плик, Картата на Хагаки, изпълнителен, фолио, JIS-B5, правен, писмо, изявление, универсален, Oficio, A6

Стандартен Порт

Високоскоростен USB сертифициран порт USB 2.0 (Тип B), Гигабит Ethernet (10/100/1000), Предна USB 2.0 спецификация Високоскоростен сертифициран порт (Тип A), Заден USB Високоскоростен сертифициран порт (Тип A)

Опция - Мрежови Порт

Маркет N8372 WiFi опция

Директно включване на USB

да

Ethernet Мрежова свързаност

да

Поддържа Мрежови Протокол

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Мрежови печат

LPR/LPD, Директно IP (порт 9100), Подобрена IP (порт 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print интеграция, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Protocol печат), Microsoft Web Services WSD, Издърпайте печата

Протокол за управление на мрежата¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Мрежова Защита

SNMPv3, 802.1x удостоверяване: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Пространство годно за печат (метрична)

4.2 в милиметри от начало до край и от дясно до ляво (вътре)

Принтер езици (стандарт)

PCL 5c Емуляция, PCL 6 Emulation, Персонален поток от данни за принтера (PPDS), PostScript 3 емуляция, Директно изображение, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 емуляция

Определяне шрифтове и символи

3 от 9 мащабируеми PCL 5e шрифтове в Тесен, Редовен и Широко, 158 мащабируеми PostScript шрифтове, 2 шрифтови шрифтове PCL, 39 мащабируеми PPDS шрифта, 5 PPDS шрифтови шрифтове, 84 мащабируеми PCL шрифтове, OCR-A, OCR-B мащабируеми PCL 5e шрифтове, За повече информация вижте техническото справко.

Капацитет на тонер касетите за лазерни у-ва (до)

Цветни (CMY) тонер касети за 1 400 страници, Черна тонер касета за 2 000 страници, Цветни (CMY) тонер касети със свръхголям капацитет за 5 000 страници, Черна тонер касета със свръхголям капацитет за 8 500 страници, Средният непрекъснат капацитет на касетата е броят на стандартните страници, изброени по-долу. Декларирана стойност на капацитета в съответствие с ISO / IEC 19798., Цветни (CMY) тонер касети с ултраголям капацитет за 7 000 страници, Черна касета с тонер с ултра голям капацитет за 10 500 страници

Приблизителен капацитет на фотопроводник

До 125,000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие⁴

Касета(и) която се доставя с продукта

2 000-стр. цветни (CMY) тонер касети по Програмата за връщане, 3 000-стр. черна стартова тонер касета по Програмата за връщане

Заменяеми тонер касети

Продуктът функционира само с резервни касети, предназначени за използване в определен географски район. Вижте www.lexmark.com/regions за повече подробности.

Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)

570 x 558 x 645 мм

Тегло на опаковката (кг)

31.6 кг

Размер (мм - В x Ш x Д)

462 x 442 x 608 мм

Тегло

27.1 кг

Ниво на шума, в неработен режим

Inaudible dBA

Ниво на шум при работа (печат)

52 dBA

Ниво на шума при двустранен печат, в работен режим

54 dBA

Ниво на шума при работещ (копиране)

55 dBA

Ниво на шум при работа (сканиране)

51 dBA

Тих режим

48 dBA

ЕНЕРГИЙНА ЗВЕЗДА

Да

Средна мощност в режим на хибернация

0.2 Ват

Средна мощност в режим на заспиване

1.75 Ват

Средна мощност в режим готовност

38 Ват

Средно напрежение докато печата

580 Ват

Средно захранване при двустранен печат

420 Ват

Средно напрежение докато копира

540 Ват

Средно напрежение докато сканира

28 Ват

Типична консумация на електроенергия ENERGY STAR (TEC)

0.61 киловат-час на седмица

Гаранция на продукта

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Сертификат на продукта

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

Максимално месечно натоварване

До 100000 Страници на месец³

Препоръчително месечно натоварване

1500 - 10000 Страници²

Специфика на работната среда

Влажност: 8 до 80% Отнася се за влажността, Температура: 10 до 32°C, Надморска височина: 0 - 2896 метра

Условия на лиценза/споразумението

Принтерите се продават при определени условия на лиценз / договор. За подробности вижте www.lexmark.com/printerlicense.

Държава, произход

Китай (KHP)

UNSPSC Код.

43212110

¹ Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване в OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Препоръчителен месечен обем на страниците" са страниците, които помагат на клиентите да оценяват продуктите на Lexmark въз основа на средния брой страници, които ще се отпечатват на устройството всеки месец. Lexmark препоръчва броят на страниците месечно да бъде в рамките на посочения диапазон за оптимална употреба базирана на фактори като: интервали за смяна на консумативите и за зареждане на хартия, скорост и стандартна употреба.

³ "Максимален месечен работен цикъл" е максималният брой страници, които устройството може да достави в рамките на един месец, използвайки операция "multishift". Този показател осигурява сравнение на надеждността по отношение на други принтери и Мултифункционални устройства на Lexmark.

⁴ Действителният капацитет може да варира в зависимост от фактори като броя на страниците на задание за печат, скоростта, размера на хартията и ориентация, покритие тонер, тава източник, процентът на черно при печат.

⁵ Скоростта на отпечатване и копиране се измерва в съответствие съответно с ISO / IEC 24734 и ISO / IEC 24735 (ESAT). За повече информация вижте: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Стандартно	650-листова Duo тава...
2	Допълнително	650-листова Duo тава
3	Допълнително	Клавиатура
4	Допълнително	Тава за 550 листа

P/N	Касети с тонер	P/N	Касети с тонер
78C20C0	Касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20C0 от програмата за връщане	78C2XYE	Contract касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XYE
78C0ZK0	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0ZK0 от програмата за връщане	78C2XKE	Contract касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XKE
78C0ZV0	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0ZV0 от програмата за връщане	78C2UCE	Contract касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UCE
78C0Z10	Комплект за изображения за черен цвят Lexmark 78C0Z10	78C2UME	Contract касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UME
78C0Z50	Комплект за изображения за черно и цветно Lexmark 78C0Z50	78C2UYE	Contract касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UYE
78C0W00	Бутилка за отпадъчен тонер Lexmark 78C0W00	78C2UKE	Contract касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UKE
78C20M0	Касета с лилав тонер Lexmark 78C20M0 от програмата за връщане		
78C20Y0	Касета с жълт тонер Lexmark 78C20Y0 от програмата за връщане	P/N	Работа с хартия
78C20K0	Касета с черен тонер Lexmark 78C20K0 от програмата за връщане	42C7550	550-Sheet Tray
78C2XC0	Касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XC0 от програмата за връщане	42C7650	Двойна тава за 650 листа
78C2XM0	Касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XM0 от програмата за връщане	P/N	Мебели
78C2XY0	Касета с жълт тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XY0 от програмата за връщане	40C2300	Регулируема поставка
78C2XK0	Касета с черен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XK0 от програмата за връщане	P/N	Допълнения за паметта
78C2UC0	Касета със синьо-зелен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UC0 от програмата за връщане	27X0400	Твърд диск 500+ GB
78C2UM0	Касета с лилав тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UM0 от програмата за връщане	57X9801	256MB карта с флаш памет
78C2UY0	Касета с жълт тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UY0 от програмата за връщане	57X9814	Карта с корейски шрифтове
78C2UK0	Касета с черен тонер с ултрависок капацитет Lexmark 78C2UK0 от програмата за връщане	57X9815	Карта с японски шрифтове
78C0U20	Lexmark 78C0U20 Cyan Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9812	Карта с опростен китайски шрифт
78C0U30	Lexmark 78C0U30 Magenta Ultra High Yield Toner Cartridge	57X9810	Карта с традиционен китайски шрифт
78C0U40	Lexmark 78C0U40 Yellow Ultra High Yield Toner Cartridge	57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM
78C0U10	Lexmark 78C0U10 Black Ultra High Yield Toner Cartridge	P/N	Приложения с решения
78C20CE	Contract касета със синьо-зелен тонер Lexmark 78C20CE	40C9200	Карта за формуляри и баркодове
78C20ME	Contract касета с лилав тонер Lexmark 78C20ME	40C9202	Карта за емуляция на PRESCRIBE
78C20YE	Contract касета с жълт тонер Lexmark 78C20YE	57X0300	Устройство за контактно удостоверяване
78C20KE	Contract касета с черен тонер Lexmark 78C20KE	57X0301	Устройство за безконтактно удостоверяване
78C2XCE	Contract касета със синьо-зелен тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XCE	57X0210	Elatec Reader Authentication Device
78C2XME	Contract касета с лилав тонер със свръхвисок капацитет Lexmark 78C2XME	57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264
		P/N	Свързване
		27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
		57X7040	English Keyboard Kit
		SPD0002	Стабилизатор на напрежението, 220 – 240V
		P/N	Разширени гаранции
		2364266	CX625, 2-годишна (1+1), обслужване на място
		2364267	CX625, 3-годишна (1+2), обслужване на място
		2364268	CX625, 4-годишна (1+3), обслужване на място
		2364269	CX625, 5-годишна (1+4), обслужване на място
		2364270	CX625, 1-годишно подновяване на обслужването на място
		2365626	CX625 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2367383	CX625 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		2365627	CX625 2-Year Onsite Service Renewal
		2365628	CX625 3-Year Onsite Service Renewal
		2365629	CX625 4-Year Onsite Service Renewal