



Lexmark CX625adhe

Le modèle Lexmark CX625adhe vous aide à dynamiser votre productivité grâce à un écran tactile e-Task de 7 pouces [17,8 cm], simple et pratique, à la fonction OCR et à des fonctionnalités d'accessibilité améliorées.

Référence

42C7890

Technologie d'impression

Laser couleur

Fonction

Copie couleur, Fax couleur, Impression couleur, Numérisation couleur

Taille du groupe de travail

Groupe de travail petit à moyen

Ecran tactile

Oui

Ecran

Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)

Jusqu'à 38 pages par minute⁵

Vitesse d'impression (A4, couleur)

Jusqu'à 38 pages par minute⁵

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 19 faces par minute⁵

Vitesse d'impression (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 19 faces par minute⁵

Temps de sortie de la première page (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement <8 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement <8 secondes

Impression recto-verso

Duplex intégré

Résolution d'impression, noir

1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Résolution d'impression, couleur

1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)

Vitesse de copie (A4, noir)

Jusqu'à 38 Copies par minute⁵

Vitesse de copie (A4, couleur)

Jusqu'à 38 Copies par minute⁵

Vitesse de copie (A4, noir) recto verso

Jusqu'à 19 faces par minute⁵

Vitesse de copie (A4, couleur) recto verso

Jusqu'à 19 faces par minute⁵

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à

Jusqu'à seulement 8 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à

Jusqu'à seulement 9 secondes

Champ de réduction / agrandissement

25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)

Jusqu'à 47 / 50 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)

Jusqu'à 30 / 32 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)

Jusqu'à 94 / 100 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)

Jusqu'à 60 / 64 pages par minute

Zone de numérisation, maximum (mm)

216 x 297 mm

Scanner ADF

DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Type de scanner

Scanner à plat avec ADF

Technologie de numérisation

CIS

Résolution de numérisation, optique

600 x 600 ppi (noir), jusqu'à 600 X 600 ppi (couleur)

Formats de fichier de numérisation

(Envoyer en tant que)

JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, BMP, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable

Destinations de numérisation

e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem

Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex kbps

Vitesse de transmission des télécopies

<3 secondes par page

Vitesse processeur

Quad Core, 1.2 GHz

Mémoire, standard

2048 Mo

Mémoire, maximum

6144 Mo

Disque Dur

Compris dans la configuration

Systèmes d'exploitation Apple supportés

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Systèmes d'exploitation Novell supportés

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Systèmes d'exploitation UNIX supportés

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Gestion du papier incluse

Bac 250 feuilles intégré, Réceptacle 150 feuilles, Duplex intégré, Alimentation manuelle feuille à feuille

Gestion du papier en option

Bac 550 feuilles, Bac Duo 650 feuilles

Capacité de chargement papier, standard

Jusqu'à 250+1 feuilles (75 g/m²)

Capacité de chargement papier, maximum

Jusqu'à 1450+1 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, standard

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie, maximum

Jusqu'à 150 feuilles (75 g/m²)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m²)

60 - 200 g/m²

Limite supérieure pour le papier bristol dans le bac d'alimentation intégré (grain long)

Couverture - 200 g / m² (74 lb), Bristol pour fiches - 200 g / m² (110 lb), Tag -200 gsm (122 lb)

Dispositif d'alimentation automatique

Chargeur automatique de document 100 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)

Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m²)

Option de finition

Non

Nombre d'entrées de papier

2

Nombre maximum des entrées de papier

5

Types de supports acceptés

Stock de cartes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Étiquettes vinyle, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensions des supports acceptés

10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Oficio, A6

Connectivités ports

Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A)

Ports réseau en option

Option WiFi Marknet N8372

Direct USB

Oui

Réseau Ethernet

Oui

Support protocole réseau

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Méthode d'impression réseau

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), IP amélioré (port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print intégration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Tirez Impression

Protocoles de gestion réseau¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Sécurité Réseau

SNMPv3, Authentification 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Zone d'impression

4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)

Emulation PCL 5c, Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, AirPrint™, Émulation PDF 1.7

Jeu de police de caractère et codes à barres

3 des 9 polices PCL 5e évolutives en Narrow, Regular et Wide, 158 polices PostScript évolutives, 2 polices bitmap PCL, 39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, 84 polices PCL évolutives, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, Pour plus d'informations, reportez-vous à la référence technique.

Rendements des cartouches (jusqu'à)

Cartouches couleur de 1 400 pages (CMJ), Cartouche noire de 2 000 pages, Cartouches à très haut rendement de 5 000 pages (CMJ), Cartouche noir à haut rendement de 8 500 pages. Le rendement moyen moyen des cartouches est indiqué par le nombre de pages standard listées. Valeur de rendement déclarée conformément à ISO / IEC 19798., Cartouches à très haut rendement couleur (CMJ) de 7 000 pages, Cartouche noire à très haut rendement 10 500 pages

Rendement estimée du photoconducteur

Jusqu'à 125,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.⁴

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante

Cartouches Return Programme couleur 2 000 pages, Cartouche Noir 3000 pages du programme de retour

Les cartouches disponibles:

Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)

570 x 558 x 645 mm

Poids avec emballage

31.6 kg

Dimensions (mm - H x L x P)

462 x 442 x 608 mm

Poids

27.5 kg

Niveau sonore, en attente

Inaudible dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)

52 dB

Niveau sonore en impression recto-verso

54 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)

55 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)

51 dB

Quiet Mode

48 dB

ENERGY STAR

Oui

Consommation moyenne en mode Hibernation

0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille

1.75 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt

38 Watts

Consommation moyenne en impression

580 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso

420 Watts

Consommation moyenne en copie

540 Watts

Consommation moyenne en numérisation

28 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity**Consumption (TEC)**

0.61 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard

1 an de réparation sur site, le jour ouvrable suivant

Certifications produits

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER

Cycle d'utilisation mensuel maximum

Jusqu'à 100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)³

Volume mensuel de pages recommandé

1500 - 10000 pages²

Environnement d'exploitation

Humidité: 8 à 80% d'humidité relative, Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F), Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds)

Licence / termes et conditions

Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine

China (PRC)

Code UNSPSC

43212110

¹ Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour être utilisé dans OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

⁴ Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse du périphérique, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir et la complexité moyenne du travail d'impression.

⁵ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.



| Callout | Availability | Description |
|---------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Standard | Écran tactile de 7 pouces (17,8 cm) |
| 2 | En option | Plateau Duo 650 feuilles |
| 3 | En option | Clavier |
| 4 | En option | Bac d'alimentation de 550 feuilles |

| P/N | Cartouches de toner | P/N | Cartouches de toner | P/N | Garanties étendues |
|------------|---|------------|--|------------|--|
| 78C50C0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner cyan de 1 400 pages, programme de retour | 78C50KE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate noir de 2 000 pages | 2364271 | CX625 Contrat de reprise après garantie std 1 an Rép. sur site Inter. J +1 |
| 78C0ZK0 | Lexmark 78C0ZK0 Kit de traitement d'images, noir, programme de retour | 78C5XCE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate cyan de 5 000 pages | 2364272 | CX625 Garantie Intervention J+1 facturable 1 fois Réparation sur site |
| 78C0ZV0 | Lexmark 78C0ZV0 Kit de traitement d'images, noir et couleur, programme de retour | 78C5XME | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate magenta de 5 000 pages | 2364266P | CX625 2 ans total (1+1) Service de garantie sur site |
| 78C0Z10 | Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/ MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Unité de traitement d'images noire de 125 000 pages | 78C5XYE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate jaune de 5 000 pages | 2364267P | CX625 3 ans au total (1+2) Service sur site |
| 78C0Z50 | Lexmark CS/CX42x, 52x, 62x, C/ MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Unité de traitement d'images 4 couleurs de 125 000 pages | 78C5XKE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate noir de 8 500 pages | 2364268P | CX625 4 ans au total (1+3) Service sur site |
| 78C0W00 | Lexmark CS/CX42x, 52x,62x, C/ MC2325, 2425, 2535, MC2640, C2240, XC2235, 4240 Bouteille de récupération du toner usagé de 25 000 pages | 78C5UCE | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner Corporate cyan de 7 000 pages | 2364269P | CX625 5 ans au total (1+4) Service sur site |
| 78C50M0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner magenta de 1 400 pages, programme de retour | 78C5UME | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner Corporate magenta de 7 000 pages | 2364270P | CX625 Prolongation d'un an du Service sur site |
| 78C50Y0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner jaune de 1 400 pages, programme de retour | 78C5UYE | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner Corporate jaune de 7 000 pages | 2365626 | CX625 6-Years Total (1+5) Onsite Service |
| 78C50K0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner noir de 2 000 pages, programme de retour | 78C2UKE | Lexmark CS/CX52x, 62x Cartouche de toner Corporate noir de 10 500 pages | 2367383 | CX625 7-Years Total (1+6) Onsite Service |
| 78C5XC0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner cyan de 5 000 pages, programme de retour | P/N | Gestion du papier | 2364295 | CX625 Per Call Prev Maint. w/ Kit |
| 78C5XM0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner magenta de 5 000 pages, programme de retour | 50M7550 | Bac 550 feuilles | 2365627 | CX625 2-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5XY0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner jaune de 5 000 pages, programme de retour | 50M7650 | Double bac 650 feuilles | 2365628 | CX625 3-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5XK0 | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner noir de 8 500 pages, programme de retour | P/N | Mobilier | 2365629 | CX625 4-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5UC0 | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner cyan de 7 000 pages, programme de retour | 40C2300 | Support réglable | 2365627P | CX625 2-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5UM0 | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner magenta de 7 000 pages, programme de retour | 3073173 | Bac de rangement pivotant | 2365628P | CX625 3-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5UY0 | Lexmark CS521, CS/CX622 Cartouche de toner jaune de 7 000 pages, programme de retour | 3073173 | Bac de rangement pivotant | 2365629P | CX625 4-Year Onsite Service Renewal |
| 78C5UK0 | Lexmark CS521, CS/CX622, CS/ CX625 Cartouche de toner noir de 10 500 pages, programme de retour | P/N | Options mémoire | | |
| 78C0U20 | Lexmark CS521, CS/CX62x Cartouche de toner cyan de 7 000 pages | 57X9801 | Carte mémoire flash 256 Mo | | |
| 78C0U30 | Lexmark CS521, CS/CX62x Cartouche de toner magenta de 7 000 pages | 57X9814 | Carte de polices pour le coréen | | |
| 78C0U40 | Lexmark CS521, CS/CX62x Cartouche de toner jaune de 7 000 pages | 57X9815 | Carte de polices pour le japonais | | |
| 78C0U10 | Lexmark CS521, CS/CX62x Cartouche de toner noir de 10 500 pages | 57X9812 | Carte de polices pour le chinois simplifié | | |
| 78C50CE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate cyan de 1 400 pages | 57X9810 | Carte de polices pour le chinois traditionnel | | |
| 78C50ME | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate magenta de 1 400 pages | 57X0204 | 4GBx32 DDR3-DRAM | | |
| 78C50YE | Lexmark CS/CX421, 52x, 62x Cartouche de toner Corporate jaune de 1 400 pages | P/N | Solutions pour applications | | |
| | | 40C9200 | Carte de formulaires et de codes- barres | | |
| | | 40C9202 | Carte pour émulation PRESCRIBE | | |
| | | 57X0300 | Périphérique d'authentification avec contact | | |
| | | 57X0301 | Périphérique d'authentification sans contact | | |
| | | 57X0210 | Elatec Reader Authentication Device | | |
| | | P/N | Connectivité | | |
| | | 27X6410 | Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/ g/n/ac Wireless Print Server | | |
| | | 57X7040 | English Keyboard Kit | | |
| | | 1021231 | Câble parallèle (3 m) | | |
| | | 1021231 | Câble parallèle (3 m) | | |
| | | 1021294 | Câble USB (2 m) | | |
| | | 1021294 | Câble USB (2 m) | | |
| | | P/N | Garanties étendues | | |
| | | 2364266 | CX625 2 ans total (1+1) Service de garantie sur site | | |
| | | 2364267 | CX625 3 ans au total (1+2) Service sur site | | |
| | | 2364268 | CX625 4 ans au total (1+3) Service sur site | | |
| | | 2364269 | CX625 5 ans au total (1+4) Service sur site | | |
| | | 2364270 | CX625 Prolongation d'un an du Service sur site | | |