



Lexmark CX825dtfe

Lexmark CX825dtfe A4 multifunkcijski uređaj u boji kombinuje brzinu štampanja do 52 stranice u minuti, lakoću korišćenja, profesionalne boje i standardni ulazni kapacitet do 1750 stranica, kao i linijski finiše sa heftalicom.

Broj dela

42K0052

Tehnologija štampe

Kolor laserski štampač

Funkcija

Kolor Kopiranje, Primanje faksa u boji, Kolor Štampanje, Kolor skeniranje, Mrežno skeniranje u boji

Veličina radne grupe

Srednje do velika radna grupa

Monitor sa ekranom osetljivim na dodir

Da

Ekran

Lexmark e-Task ekran u boji osetljiv na dodir klase 10 inča (25 cm)

Brzina štampe (A4, crna)

Do 52 str/min⁶

Brzina štampe (A4, kolor)

Do 52 str/min⁶

Brzina štampe (A4, crna) dupleks

Do 52 str/min⁶

Vreme do prve strane (crna)

Za samo 6.5 sekundi

Vreme do prve strane (kolor)

Za samo 6.5 sekundi

Dupleks (dvostrana) štampa

Integrirani dupleks

Rezolucija štampe, crna

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Rezolucija štampe, kolor

1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi)

Brzina kopiranja (A4, crna)

Do 52 kop/min⁶

Brzina kopiranja (A4, kolor)

Do 52 kop/min⁶

Vreme do prve kopije (crna)

Za samo 6.5 sekundi

Vreme do prve kopije (kolor)

Za samo 7.0 sekundi

Umanjenje / Uvećanje

25 - 400 %

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (crna)

Do 57 / 60 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina jednostranog skeniranja (kolor)

Do 57 / 60 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (crna)

Do 114 / 120 Strana u minuti

A4/Ltr Brzina obostranog skeniranja (kolor)

Do 114 / 120 Strana u minuti

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

216 x 355 mm

ADF skeniranje

DADF (obostrano skeniranje u jednom prolazu)

Tip skenera

Fletbed skener sa ADF-om

Tehnologija skeniranja

CCD

Rezolucija kod skeniranja

1200 X 600 ppi

Formati skeniranja datoteke (Pošalji kao)

JPEG, JPG, PDF, Сецу́ре ПДФ, TIFF, XPS, Архивски ПДФ (А-1а, А-1б), Високо компримирани ПДФ (потребно је 1 Гб РАМ-а и хард диска), ПДФ за претраживање

Odredišta skeniranja

e-mail, FTP, USB Flash drive, USB ili mrežni računari, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Brzina modema

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

Brzina prenosa kod slanja telefaksa

<3 sekunde po stranici

Brzina procesora

Quad Core 1.6 GHz

Memorija, Standardno

2048 MB

Memorija, Maksimalno

4096 MB

Čvrsti disk

Obuhvaćeno konfiguracijom

Podržani Apple operativni sistemi

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2008 i 2008 X64 Edition sa Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 sa Citrix XenApp 6.0, 6.5

Podržani Linux operativni sistemi

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, Fedora 21, 22, Linpus Linux Lite Desktop 2.1, Linux Mint 13 LTS, 17 LTS, 17.1 LTS, 17.2 LTS, Linux Mint 2 Debian, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5, 6, 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, Ubuntu 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, openSUSE 13.1, 13.2, openSUSE Tumbleweed

Podržani Microsoft Windows operativni sistemi

Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Podržani Novell operativni sistemi

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 na SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11

Podržani UNIX operativni sistemi

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Uključeno rukovanje papirom

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrirani dupleks, 2 fioke za papir za 550 listova, Izlazna polica za 500 listova, Linijska heftalica

Opciono rukovanje papirom

550 listova, Fioka za papir za 2200 listova

Ulazni kapacitet papira, standardni

Do 1750 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Ulazni kapacitet papira, maksimalni

Do 4500 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, standardni

Do 300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Izlazni kapacitet papira, maksimalni

Do 300 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Podržana težina papira - Standardna fioka (gr/m²)

60 - 176 gr/m²:

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 gr/m²:

Gornja granica integrisane fioke za tvrdi papir (kratko zrno)

Naslovna – 300 g/m², Indeks Bristol – 300 g/m², Oznaka – 300 g/m²

ADF

Automatski ulagač dokumenata za 150 listova

ADF ulazni kapacitet papira

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

ADF izlazni kapacitet papira

Do 150 listova 20 lb ili 75 gr/m²

Završne opcije

Standard

Završne funkcije

Sortiranje, Zaheftavanje

Broj ulaznih nosača papira

4

Broj ulaznih nosača papira, maksimalan

6

Podržani tipovi medija

Kartice, Dual Web Labels, Koverta, Etiketa, Običan papir, Poliester etiketa, Vinil etiketa, Za više pogledajte: Vodič za Papir & Specijalne medije

Podržane veličine medija

10 Koverta, 7 3/4 Koverta, 9 Koverta, A4, A5, B5 Koverta, C4 koverata, C5 Koverta, DL Koverta, Indeks kartica, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Korisnički definisan, Oficio, A6

Pokretna baza

Obuhvaćeno

Standardni portovi

One Internal Card Slot, USB 2.0 specifikacija sertifikovana za velike brzine (Tip B), Gigabitna mreža (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Dva prednji USB 2. Hi-Speed sertifikovani porta (tip A)

Opcioni mrežni portovi

Маркнет Н8370 ВиФи опција

Direktno korišćenje USB uređaja

Da

Mrežno povezivanje

Da

Bežično povezivanje

Wireless Option

Mrežni protokoli

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Metode mrežnog štampanja

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pобољшани IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoli za upravljanje mrežom¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezbednost u mreži

SNMPv3, 802.1x Autentifikacija: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Jezici (Standardni)

PCL 5c emulacija, PCL 6 Emulacija, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulacija, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Fontovi i simboli

3 od 9 skalabilnih PCL 5e fontova za Uski, Regularni i Široki mod, 2 PCL bitmap fontova, 39 scalable PPDS fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B skalabilni PCL 5e fontovi, više informacija potražite u Tehničkom vodiču., 165 promenljivih PostScript fontova, 15 PPDS bitmap fontova

Kapacitet kertridža (do)⁵

, Kertridži sa tonerom u boji (CMY) za izuzetno veliku količinu štampanja za 22.000 stranica, Kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja za 25.000 stranica, Kertridži sa tonerom u boji (CMY) za veliku količinu štampanja za 17.000 stranica, Kertridži sa crnim tonerom i tonerom u boji (CMYK) za 8.000 stranica

Procenjeni kapacitet fotoprovodnika

Do 175000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%⁴

Kertridži koji se isporučuju sa proizvodom

Kertridž sa tonerom crne boje u okviru programa za vraćanje, za štampanje do 8.000 stranica, Kertridž sa tonerom u boji (CMY) visokog kapaciteta, u okviru programa za vraćanje, za štampanje do 17.000 stranica

Rezervni kertridži:

Proizvod funkcioniše samo sa tonerima dizajniranim za upotrebu u određenom geografskom području. Za više detalja: www.lexmark.com/regions

Dimenzije pakovanja (mm - V x Š x D)

1380 x 762 x 830 mm

Težina pakovanja (kg)

149.68 kg

Dimenzije (mm - V x Š x D)

1162 x 656 x 588 mm

Težina

135.7 kg

Nivo buke, mirovanje

16 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

56 dBA

Nivo buke kod dvostrane štampe, operativni

57 dBA

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

59 dBA

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

56 dBA

U tihom režimu, u toku štampe

52 dBA

ENERGY STAR

Da

Prosečna potrošnja električne energije u hibernaciji

0.3 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju mirovanja)

1.43 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (u stanju pripravnosti)

125 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (štampanje)

825 Vati

Prosečna snaga pri dvostranom štampanju

775 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (kopiranje)

650 Vati

Prosečna potrošnja el. energije (skeniranje)

110 Vati

Energy Star tipična potrošnja el. energije (TEC)

0.86 kilovat-sati nedeljno

Garancija na proizvod

1-Year Onsite Service

Sertifikati proizvoda

ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel), China Green Product (CGP)

Maksimalni mesečni obim štampe

Do 250000 Strana mesečno³

Preporučeni mesečni obim štampe

3000 - 30000 Strana²

Uslovi radnog okruženja:

Vlažnost: 15 do 80% relativna vlažnost, Temperatura: 10 do 32 °C, Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)

Dozvole/Ugovorne obaveze

Štampači se prodaju pod određenim uslovima Dozvole/Ugovorne obaveze. Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/printerlicense

Zemlja porekla

Kina (PRC)

UNSPSC kod

43212110

Developer Unit(s) Estimated Yield

Do 300000 stranica na osnovu 3 stranice veličine Letter ili A4 po zadatku i uz pokrivenost od otprilike 5%

¹Ovaj proizvod uključuje softver razvijen od OpenSSL Project za upotrebu OpenSSL Toolkit-u. (<http://www.openssl.org/>)


²Preporučeni mesečni obim štampe" predstavlja broj stranica koji omogućava korisnicima da procene Lexmarkovu ponudu uređaja u odnosu na broj stranica koje planiraju da štampaju mesečno. Za optimalne performanse uređaja Lexmark preporučuje da mesečni broj strana bude u navedenom opsegu, a na osnovu faktora koji uključuju: interval zamene potrošnog materijala, intervale punjenja papirom, brzine, i tipičnih navika kupaca u korišćenju uređaja.

³"Maksimalni mesečni radni ciklus" predstavlja maksimalni broj stranica isporučenih od uređaja, mesečno u toku višestrukih operacija. Ova metrika omogućava poređenje robustnosti u odnosu na druge Lexmark štampače i MFP uređaje.

⁴Стварни принос може се разликовати у зависности од других фактора као што су брзина уређаја, величина папира и оријентација феед-а, покривеност тонером, извор папира, проценат црне боје и сложеност штампања.

⁵Saopštena prosečna količina neprekidnog štampanja za crni kertridž ili kompozitni CMY kertridž u jednostranom (simpleks) režimu do ovog broja standardnih stranica u skladu sa standardom ISO/IEC 19798.

⁶Brzine štampanja i kopiranja merene su u skladu sa ISO/IEC 24734 i ISO/IEC 24735 (ESAT). Za više detalja pogledajte: www.lexmark.com/ISOspeeds



Standardno

Opciono

P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Kertridži sa tonerom	P/N	Kertridži sa tonerom
72K5XKE	CS820, CX82x, CX860 crni kertridž za izuzetno veliku količinu štampanja za preduzeća (33K)	25A0013	Kertridži za heftanje (3 pakovanja)	82K5HMO	CX82x, CX860 kertridž sa magenta tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje
82K5HCE	CX82x, CX860 cijan kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (17K)	72K50K0	CS820, CX82x, CX860 kertridž sa crnim tonerom iz programa za vraćanje	82K5HY0	CX82x, CX860 kertridž sa žutim tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje
82K5HME	CX82x, CX860 magenta kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (17K)	72K50C0	CS820, CX82x, CX860 kertridž sa cijan tonerom iz programa za vraćanje	72K50KE	CS820, CX82x, CX860 crni kertridž za preduzeća (8K)
82K5HYE	CX82x, CX860 žuti kertridž za veliku količinu štampanja za preduzeća (17K)	72K50M0	CS820, CX82x, CX860 kertridž sa magenta tonerom iz programa za vraćanje	72K50CE	CS820, CX82x, CX860 cijan kertridž za preduzeća (8K)
72K0DC0	Jedinica razvijača za cijan boju iz programa za vraćanje	72K50Y0	CS820, CX82x, CX860 kertridž sa žutim tonerom iz programa za vraćanje	72K50ME	CS820, CX82x, CX860 magenta kertridž za preduzeća (8K)
72K0D20	Jedinica cijan razvijača	72K0P00	Fotoprovodnik – pakovanje od 1 kom.	72K50YE	CS820, CX82x, CX860 žuti kertridž za preduzeća (8K)
72K0D30	Jedinica magenta razvijača	72K0Q00	Fotoprovodnik – pakovanje od 3 kom.	P/N Manipulisanje papirom	
72K0DM0	Jedinica razvijača za magenta boju iz programa za vraćanje	72K0DK0	Jedinica razvijača za crnu boju iz programa za vraćanje	21K0787	Envelope Tray
72K0D40	Jedinica žutog razvijača	72K0D10	Jedinica crnog razvijača	21K0567	Fioka za papir za 550 listova
72K0DY0	Jedinica razvijača za žutu boju iz programa za vraćanje	72K0DV0	Komplet razvijača u boji (CMY) u okviru programa za vraćanje	21K0237	Fioka za papir za 2200 listova
72K0W00	Boca za otpadni toner	72K0D50	Komplet razvijača u boji (CMY)	P/N Opcije memorije	
72K0FK0	Komplet jedinice razvijača za crnu boju u okviru programa vraćanja i pakovanje jedinice fotoprovodnika	72K5XK0	Kertridž sa crnim tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	27X0400	Čvrsti disk 500+ GB
72K0F10	Komplet jedinice razvijača za crnu boju i pakovanje jedinice fotoprovodnika	72K0X10	CS820, CX820, CX825 crni kertridž sa tonerom za izuzetno veliku količinu štampanja	57X9022	2 GB x64 DDR3 RAM
72K0FV0	Komplet jedinice razvijača u boji (CMY) u okviru programa vraćanja i pakovanje fotoprovodnika	82K5HC0	CX82x, CX860 kertridž sa cijan tonerom za veliku količinu štampanja iz programa za vraćanje	57X9801	Fleš memorijska kartica od 256 MB
72K0F50	Komplet jedinice razvijača u boji (CMY) i pakovanje fotoprovodnika.			57X9814	Kartica sa fontovima za korejski
				57X9815	Kartica sa fontovima za japanski
				57X9812	Kartica sa fontovima za pojednostavljeni kineski
				57X9810	Kartica sa fontovima za tradicionalni kineski
				P/N Rešenja za aplikacije	
				21K0127	Kartica za obrasce i bar-kôd
				21K0128	Kartica za IPDS

P/N	Rešenja za aplikacije
21K0129	Kartica za emulaciju jezika PRESCRIBE
57X0300	Uređaj za kontaktnu proveru identiteta
57X0301	Uređaj za beskontaktnu proveru identiteta
57X0210	Elatec Reader Authentication Device
57X0250	Elatec TWN4 MultiTech-P LEGIC 42 Kit Bosch-SPR000264

P/N	Povezivanje
57X7020	Komplet engleske tastature
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 server za štampanje za optički Ethernet
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac server za bežično štampanje
14F0100	RS-232C Serial Interface Card

P/N	Produžene garancije
2359998	CX825 Ukupno 2 godina (1+1) servisa na lokaciji
2359999	CX825 Ukupno 3 godina (1+2) servisa na lokaciji
2360000	CX825 Ukupno 4 godina (1+3) servisa na lokaciji
2360001	CX825 Ukupno 5 godina (1+4) servisa na lokaciji
2360002	CX825 Obnavljanje jednogodišnjeg servisa na lokaciji
2367401	CX825,XC8155 7 Years Total (1+6) Onsite Repair Next Business Day
2366940	CX825,XC8155 2 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2366941	CX825,XC8155 3 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2366942	CX825,XC8155 4 Years Renewal Onsite Repair w/ Kits Next Business Day
2365791	CX825,XC8155 6 Years Total (1+5) Onsite Repair Next Business Day
2365792	CX825,XC8155 2 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365793	CX825,XC8155 3 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day
2365794	CX825,XC8155 4 Years renewal OnSite Service, Response Time Next Business Day

P/N	Delovi koje može da zameni korisnik
41X0247	Jedinica za nanošenje tonera, 220– 240 V
41X0245	Modul za prenos
41X0154	Prenosni valjak
41X0993	Valjak za povlačenje medijuma
41X0360	Valjak separatora mehanizma ADF
41X0358	Valjak za povlačenje medijuma mehanizma ADF
41X0359	Transportni kaiš mehanizma ADF
41X0931	Komplet za održavanje mehanizma ADF
41X0929	Komplet za održavanje jedinice za nanošenje tonera, 220–240 V