



Lexmark MS823dn

Lexmark MS823dn zapewnia drukowanie pierwszej strony w zaledwie 4,2 sekundy, prędkość druku do 65 (61) str./min*, a także drukowanie dwustronne.

Nr kat.

50G0220

Technologia druku

Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Wielkość grupy roboczej

Duża grupa robocza

Ekran dotykowy

No

Wyświetlacz

2.4-inch (60 mm) Color LCD display

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 61 str./min.⁶

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 37 str./min.⁶

Czas wydruku pierwszej strony (mono),

Tylko 4.2 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo

512 MB

Pamięć, maksymalnie

4608 MB

Dysk twardy

Opcja dostępna

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server 3, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru

Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany dupleks

Opcje obsługi papieru

Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik na 2100 arkuszy, Zamykana na 250 arkuszy taca, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Skrzynka 4-pojemnikowa, Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Ekspander wyjść o dużej wydajności, Wyjściowy ekspander

Standardowa pojemność podajników

Maks. 650 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 4400 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 550 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 2550 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 176 g/m²

Najwyższa gramatura kartonu w zintegrowanej tacy (włókna w poprzek)

Cover - 176 gsm (65 lb), Index Bristol - 199 gsm (110 lb), Tag - 203 gsm (125 lb)

Opcja wykańczania dokumentów

Tak

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

6

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Podwójne etykiety Web, Koperty, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Folie, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Podstawa na kółkach

Opcjonalny

Interfejsy standardowe

Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Marknet N8370 WiFi Option, Światłowodowy serwer druku MakrNet N8230

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionek rastrowych PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalnych czcionek PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference.

Wydajność kaset z tonerem (maks.)⁵

Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron,
Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron,
Kaseta z tonerem o wydajności 35 000 stron, ,
Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności
55 000 stron

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego

Maks. 150000 stron, w oparciu o 5 średnich
stron formatu Letter/A4 na zadanie
drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek
CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w
oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4
na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla
wszystkich innych drukarek⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o
wydajności 11,000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami
przeznaczonymi do użytku w określonym
regionie geograficznym. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

565 x 550 x 650 mm

Waga z opakowaniem (kg)

29.9 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

445 x 428 x 510 mm

Waga

25.4 kg

Poziom hałas w trybie spoczynkowym

14 dBA

Poziom hałas podczas pracy (Drukowanie)

58 dBA

Poziom hałas w czasie druku dwustronnego

57 dBA

Quiet Mode

54 dBA

Energy Star

Tak

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.2 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.6 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

34 W

Średni pobór mocy podczas drukowania

800 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

570 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

0.90 kWh/tydzień

Gwarancja

Jeden rok, naprawa u klienta w następnym
dniu roboczym

Certyfikaty

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205,
ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class
A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL
CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC
60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN
62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1,
CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022
Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC,
CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC
mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B,
ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, China
Green Product (CGP)

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 300000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

5000 - 75000 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do
80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość
n.p.m.: 0 - 2896 m

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem
określonych warunków licencji / umowy.
Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the
OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które
pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na
podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają
drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca,
aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie,
aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu
o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów
eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i
typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako
maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć
w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te
dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku
do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od
innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar
papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca
źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność
zadania drukowania.

⁵Średnia wartość plonu standardowej strony zadeklarowana
zgodnie z ISO / IEC 19752.

⁶Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z
normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej
informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standardowo	2,4-calowy (6 cm) ekran LCD
10	Opcjonalnie	Odbiornik 4-przegrodowy
11	Opcjonalnie	Dodatkowy odbiornik o dużej pojemności
12	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy z zamkiem
13	Opcjonalnie	Taca na 550 arkuszy z zamkiem
14	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy
15	Opcjonalnie	Szafka obrotowa
16	Opcjonalnie	Stolik z regulacją wysokości
17	Opcjonalnie	Odstępnik
18	Opcjonalnie	
19	Opcjonalnie	
2	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
3	Standardowo	Taca na 550 arkuszy
4	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy / Taca na 550 arkuszy
5	Opcjonalnie	Taca na 2100 arkuszy
6	Opcjonalnie	Podstawa na kółkach
7	Opcjonalnie	Finiszier zszywająco-dziurkujący
8	Opcjonalnie	Zamknięty

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Interfejsy
58D0UA0	Kaseta Lexmark 58D0UA0 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności	27X0142	Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet
58D2000	Zwrotna Lexmark 58D2000 kaseta z tonerem czarnym	27X6410	Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
58D2H00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2H00 z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	27X6510	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac
58D2X00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2X00 z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	1021231	Kabel równoległy (3,05 m)
58D2U00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2U00 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności	1021294	Kabel USB (2 m)
58D0Z00	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Return Programme Imaging Unit	14F0100	Karta interfejsu szeregowego RS-232C
58D0ZA0	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150K Imaging Unit	14F0000	Karta interfejsu równoległego 1284-B
58D2H0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2H0E z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	SPD0002	Ogranicznik przepięć
58D2X0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2X0E z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności		
58D2U0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2U0E z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności		
58D0Z0E	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Corporate 150K Imaging Unit		
25A0013	Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)		
P/N	Obsługa papieru	P/N	Przedłużone gwarancje
50G0800	250-Sheet Tray	2363373	MS823 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta
50G0801	250-Sheet Tray	2363374	MS823 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta
50G0820	250-Sheet Lockable Tray	2363375	MS823 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta
50G0802	550-Sheet Tray	2363376	MS823 5 lat gwarancji (1+4), naprawa u klienta
50G0803	550-Sheet Tray Insert	2363377	MS823 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta
50G0822	550-Sheet Lockable Tray	2363378	MS823 Roczna usługa napraw pogwarancyjnych na miejscu następnego dnia roboczego
50G0804	2,100-Sheet Tray	2363379	MS823 1-razowa naprawa u klienta w następnym dniu roboczym po wezwaniu telefonicznym
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher	2363380	MS823 Upgrade to Onsite Service NBD Fix
50G0850	Staple Finisher	2363381	MS823 1-Year Onsite Service NBD Fix
50G0851	Output Expander	2363382	MS823 2-Year Onsite Service NBD Fix
50G0852	4-Bin Mailbox	2363383	MS823 3-Year Onsite Service NBD Fix
50G0853	High Capacity Output Expander	2363384	MS823 4-Year Onsite Service NBD Fix
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer	2363385	MS823 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2364863	MS823 6-Years Total (1+5) Onsite Service
		2367152	MS823 7-Years Total (1+6) Onsite Service
		2369102	MS823 5-Year Onsite Service NBD Fix
		2369103	MS823 6-Year Onsite Service NBD Fix
		2363401	MS823 Per Call Prev Maint. w/ Kit
		2364864	MS823 2-Year Onsite Service Renewal
		2364865	MS823 3-Year Onsite Service Renewal
		2364866	MS823 4-Year Onsite Service Renewal
		2364867	MS823 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2364868	MS823 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
		2364869	MS823 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
P/N	Meble	P/N	Części wymieniane przez użytkownika
40C2300	Regulowany stojak	41X0358	Wałek pobierania nośników automatycznego podajnika dokumentów
50G0855	Caster Base		
3073173	Szafka obrotowa		
P/N	Rozszerzenia pamięci		
57X9801	Karta pamięci flash 256 MB		
57X9814	Karta czcionek języka koreańskiego		
57X9815	Karta czcionek języka japońskiego		
57X9812	Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)		
57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)		
27X0500	500+ GB Hard Disk		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		
P/N	Karty rozszerzeń		
40C9201	Karta do IPDS		
40C9200	Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych		
40C9202	Karta do emulacji PRESCRIBE		