



Lexmark MS725dvn

Drukarka Lexmark MS725dvn umożliwia niezawodne drukowanie na rozmaitych materiałach w szerokim zakresie rozmiarów — od małych, wąskich arkuszy papieru po nośniki winylowe do zastosowań zewnętrznych.

Nr kat.

50G0630

Technologia druku

Drukarka laserowa, wydruk czarno-biały

Wielkość grupy roboczej

Duża grupa robocza

Ekran dotykowy

No

Wyświetlacz

2.4-inch (60 mm) Color LCD display

Szybkość druku (A4, mono)

Maks. 52 str./min.⁵

Szybkość druku dwustronnego (A4, mono)

Maks. 32 str./min.⁵

Czas wydruku pierwszej strony (mono),

Tylko 8 sek.

Dupleks (druk dwustronny)

Zintegrowany dupleks

Rozdzielczość druku, mono

1200 IQ (1200 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Szybkość procesora

Dual Core, 1.0 GHz

Pamięć, standardowo

512 MB

Pamięć, maksymalnie

4608 MB

Dysk twardy

Opcja dostępna

Obsługiwane systemy operacyjne Apple

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Obsługiwane systemy operacyjne Linux

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Obsługiwane systemy operacyjne Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server 3, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Standardowa obsługa papieru

Wejście na 550 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Pojemnik wyjściowy na 550 arkuszy, Zintegrowany dupleks

Opcje obsługi papieru

Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy, Podajnik na 2100 arkuszy, Zamykana na 250 arkuszy taca, Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Skrzynka 4-pojemnikowa, Finisz zszywacza, Finisz z dziurkaczem, Ekspander wyjść o dużej wydajności, Wyjściowy ekspander

Standardowa pojemność podajników

Maks. 650 arkuszy

Maksymalna pojemność podajników

Maks. 4400 arkuszy

Standardowa pojemność odbiorników

Maks. 550 arkuszy

Maksymalna pojemność odbiorników

Maks. 2550 arkuszy

Obsługiwana gramatura nośników - podajnik standardowy

60 - 176 g/m²

Standardowa liczba podajników

2

Maksymalna liczba podajników

6

Obsługiwane rodzaje nośników

Karty, Podwójne etykiety Web, Etykiety zintegrowane, Etykiety papierowe, Papier zwykły, Etykiety poliestrowe, Folie, Etykiety winylowe, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Obsługiwane rozmiary nośników

A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Podstawa na kółkach

Opcjonalny

Interfejsy standardowe

Jedno wewnętrzne gniazdo kart, Port USB 2.0 Hi-Speed (typu B), Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu

Opcjonalne porty lokalne

Wewnętrzny interfejs szeregowy RS-232C, Wewnętrzny interfejs równoległy dwukierunkowy 1284-B

Opcjonalne porty sieciowe

Marknet N8370 WiFi Option, Światłowodowy serwer druku MarkNet N8230, Marknet N8372 WiFi Option

Bezpośredni port USB

Tak

Sieć Ethernet

Tak

Wspierane protokoły sieciowe

TCP/IP IPv4, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Sposoby druku sieciowego

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Protokoły zarządzania siecią¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, TCP, Telnet, Finger,

Bezpieczeństwo sieci

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Obszar zadruku

4.2 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz)

Języki druku (standardowo)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Czcionki i strony kodowe

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skalowalnych czcionek PostScript, 2 czcionek rastrowych PCL, 39 skalowalnych czcionek PPDS, 5 czcionek rastrowych PPDS, 84 skalowalnych czcionek PCL, Skalowalne czcionki PCL 5e OCR-A, OCR-B, For more information, refer to the Technical Reference.

Wydajność kaset z tonerem (maks.)

Kaseta z tonerem o wydajności 7500 stron, Kaseta o wysokiej wydajności na 15 000 stron, Kaseta z tonerem o wydajności 35 000 stron, Kaseta z tonerem o ultra wysokiej wydajności 55 000 stron, Średnia wydajność ciągłego wkładu jest podana jako liczba standardowych stron, jak podano. Deklarowana wartość wydajności zgodnie z normą ISO / IEC 19798.

Przybliżona wydajność wkładu światłoczułego

Maks. 150000 stron, w oparciu o 5 średnich stron formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla serii drukarek CS/CX96x, CX83x, CX95x i MX95x lub w oparciu o 3 średnie strony formatu Letter/A4 na zadanie drukowania i ~5% pokrycia dla wszystkich innych drukarek⁴

Tonery dostarczane z urządzeniem

Startowa, zwrotna kasetka z tonerem o wydajności 11,000 stron

Tonery dostępne w handlu:

Produkt działa tylko z wymiennymi wkładami przeznaczonymi do użytku w określonym regionie geograficznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lexmark.com/regions.

Wymiary z opakowaniem (W x S x G) w mm

565 x 550 x 650 mm

Waga z opakowaniem (kg)

31.0 kg

Wymiary (W x S x G) w mm

445 x 428 x 510 mm

Waga

25.4 kg

Poziom hałasu w trybie spoczynkowym

28 dBA

Poziom hałasu podczas pracy (Drukowanie)

56 dBA

Poziom hałasu w czasie druku

dwustronnego

55 dBA

Quiet Mode

54 dBA

Energy Star

Nie

Średni pobór mocy w trybie hibernacji

0.2 W

Średni pobór mocy w trybie uśpienia

1.3 W

Średni pobór mocy w trybie gotowości

NA W

Średni pobór mocy podczas drukowania

720 W

Średni pobór mocy przy druku

dwustronnym

540 W

Typowe zużycie energii wg Energy Star (TEC)

1.28 kWh/tydzień

Gwarancja

Jeden rok, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym

Certyfikaty

ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SIL, TER, China Green Product (CGP)

Maksymalny miesięczny cykl pracy

Maks. 300000 str./miesiąc³

Zalecany nakład miesięczny

5000 - 75000 stron²

Warunki otoczenia w czasie pracy

Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 80%, Temperatura: od 10 do 32°C, Wysokość n.p.m.: 0 - 2896 m

Warunki licencyjne

Drukarki sprzedawane są z zastrzeżeniem określonych warunków licencji / umowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lexmark.com/printerlicense.

Kraj pochodzenia

China (PRC)

Nr UNSPSC

43.21.21.05

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Zalecana miesięczna liczba stron" to zakres stron, które pomagają klientom ocenić ofertę produktów Lexmarka na podstawie średniej liczby stron, które klienci zamierzają drukować na urządzeniu co miesiąc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesiącu mieściła się w podanym zakresie, aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, w oparciu o takie czynniki, jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, interwały ładowania papieru, szybkość i typowe użytkowanie klienta.

³"Maksymalny miesięczny cykl pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, które urządzenie może dostarczyć w ciągu miesiąca, korzystając z operacji multisygnałowej. Te dane zapewniają porównywanie niezawodności w stosunku do innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka.

⁴Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od innych czynników, takich jak prędkość urządzenia, rozmiar papieru i orientacja podawania, pokrycie tonerem, taca źródłowa, procent wydruków w czerni i średnia złożoność zadania drukowania.

⁵Szybkości drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i ISO / IEC 24735 (ESAT). Więcej informacji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standardowo	2,4-calowy (6 cm) ekran LCD
10	Opcjonalnie	Odbiornik 4-przegrodowy
11	Opcjonalnie	Dodatkowy odbiornik o dużej pojemności
12	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy z zamkiem
13	Opcjonalnie	Taca na 550 arkuszy z zamkiem
14	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy
15	Opcjonalnie	Szafka obrotowa
16	Opcjonalnie	Stolik z regulacją wysokości
17	Opcjonalnie	Odstępnik
18	Opcjonalnie	
19	Opcjonalnie	
2	Standardowo	Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy
3	Standardowo	Taca na 550 arkuszy
4	Opcjonalnie	Taca na 250 arkuszy / Taca na 550 arkuszy
5	Opcjonalnie	Taca na 2100 arkuszy
6	Opcjonalnie	Podstawa na kółkach
7	Opcjonalnie	Finiszier zszywająco-dziurkujący
8	Opcjonalnie	Zamknięty

P/N	Kasety z tonerem	P/N	Meble	P/N	Przedłużone gwarancje
58D0UA0	Kaseta Lexmark 58D0UA0 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności	3073173	Szafka obrotowa	2364734	MS725 2-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
58D2000	Zwrotna Lexmark 58D2000 kaseta z tonerem czarnym	P/N 57X9801 57X9814	Rozszerzenia pamięci Karta pamięci flash 256 MB Karta czcionek języka koreańskiego	2364735	MS725 3-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
58D2H00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2H00 z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	57X9815 57X9812	Karta czcionek języka japońskiego Karta czcionek języka chińskiego (uproszczonego)	2364736	MS725 4-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
58D2X00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2X00 z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	57X9810	Karta czcionek języka chińskiego (tradycyjnego)		
58D2U00	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2U00 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności	27X0500 57X0204	500+ GB Hard Disk 4GBx32 DDR3-DRAM		
58D0Z00	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Return Programme Imaging Unit	P/N 40C9201 40C9200 40C9202	Karty rozszerzeń Karta do IPDS Karta do obsługi formularzy i kodów kreskowych Karta do emulacji PRESCRIBE		
58D0ZA0	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 150K Imaging Unit	P/N 27X0142 27X6410	Interfejsy Serwer druku Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Bezprzewodowy serwer druku Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac		
58D2H0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2H0E z tonerem czarnym o wysokiej wydajności	27X6510	Bezprzewodowy serwer druku MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac		
58D2X0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2X0E z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	1021231 1021294	Kabel równoległy (3,05 m) Kabel USB (2 m)		
58D2U0E	Kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2U0E z tonerem czarnym o bardzo wysokiej wydajności	14F0100 14F0000	Karta interfejsu szeregowego RS-232C Karta interfejsu równoległego 1284-B		
58D0Z0E	Lexmark MS/MX725, 822, 826, MS821, 823, 825, B2865, MB2770, M5255, 5270, XM5355, 5370, 7355, 7365, 7370 Corporate 150K Imaging Unit	P/N 2363589 2363590 2363591 2363592 2363593 2363594 2363595 2363596 2363597 2363598 2363599 2363600	Przedłużone gwarancje MS725 2 lata gwarancji (1+1), naprawa u klienta MS725 3 lata gwarancji (1+2), naprawa u klienta MS725 4 lata gwarancji (1+3), naprawa u klienta MS725 5 lat gwarancji (1+4), naprawa u klienta MS725 1 rok odnowy gwarancji, naprawa u klienta MS725 Roczna usługa napraw pogwarancyjnych na miejscu następnego dnia roboczego MS725 1-razowa naprawa u klienta w następnym dniu roboczym po wezwaniu telefonicznym MS725 Upgrade to Onsite Service NBD Fix MS725 1-Year Onsite Service NBD Fix MS725 2-Year Onsite Service NBD Fix MS725 3-Year Onsite Service NBD Fix MS725 4-Year Onsite Service NBD Fix		
58D0UAL	Lexmark 58D0UAL Black Ultra High Yield Label Toner Cartridge				
58D2U0L	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2U0L z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności do drukowania etykiet				
58D2U07	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2U07 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności z funkcją druku dwustronnego do drukowania etykiet				
58D2U0N	Zwrotna kaseta Lexmark 58D2U0N z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności z funkcją druku dwustronnego do drukowania etykiet				
58D2U08	Zwrotna kaseta drukująca Contract Lexmark 58D2U08 z tonerem czarnym o niezwykle wysokiej wydajności z funkcją druku dwustronnego do drukowania etykiet				
25A0013	Magazynek ze zszywkami (3 opakowania)				
P/N	Obsługa papieru				
50G0800	250-Sheet Tray	2363601			MS725 1-Year Renewal Onsite Service NBD Fix
50G0801	250-Sheet Tray				
50G0820	250-Sheet Lockable Tray	2364730			MS725 6-Years Total (1+5) Onsite Service
50G0802	550-Sheet Tray				
50G0803	550-Sheet Tray Insert	2367128			MS725 7-Years Total (1+6) Onsite Service
50G0822	550-Sheet Lockable Tray				
50G0804	2,100-Sheet Tray	2369009			MS725 5-Year Onsite Service NBD Fix
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher				
50G0850	Staple Finisher	2369010			MS725 6-Year Onsite Service NBD Fix
50G0851	Output Expander				
50G0852	4-Bin Mailbox	2363617			MS725 Per Call Prev Maint. w/ Kit
50G0853	High Capacity Output Expander	2364731			MS725 2-Year Onsite Service Renewal
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer	2364732			MS725 3-Year Onsite Service Renewal
P/N	Meble				
40C2300	Regulowany stojak	2364733			MS725 4-Year Onsite Service Renewal
50G0855	Caster Base				