



Lexmark CS531dw

Olağanüstü performans ve güvenli tasarımıyla CS531dw yazıcı, dakikada 33 sayfaya kadar* yazdırma, 15.800 sayfaya varan siyah beyaz ve 8.800 sayfaya ulaşan renkli toner verimleri** ile daha fazla üretkenlik sağlar. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

Parça Numarası

50M0030

Baskı Teknolojisi

Colour Laser Printer

Fonksiyon

Renkli Baskı, Trusted Platform Module (TPM), Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Çalışma Grubu Boyutu

Orta Boy Çalışma Grubu

Dokunmatik Ekran

Yes

Ekran

2,8 inç (7,2 cm) Renkli dokunmatik ekran

Baskı Hızı(A4, Siyah)

En fazla 33 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli)

En fazla 33 sayfa/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Siyah) Dupleks

En fazla 17 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

Baskı Hızı (A4, Renkli) Dupleks

En fazla 17 sayfa yüzü/dakika'ya kadar⁴

İlk Sayfa Baskı Süresi

En Yüksek Hız 7.1 saniye'den az

İlk Sayfa Baskı Süresi (Renkli)

En Yüksek Hız 7.6 saniye'den az

Dupleks (2-tarafli) Yazdırma

Integrated Duplex

Baskı Çözünürlüğü, Siyah

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Baskı Çözünürlüğü, Renkli

1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

İşlemci Hızı

Dual Core, 1 GHz

Standart Bellek

1024 MB

Maksimum Bellek

1024 MB

Sabit Disk

Akıllı depolama sürücüsü (İsteğe bağlı) ; Manyetik sabit disk (İsteğe bağlı)

Desteklenen Apple İşletim Sistemleri

Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Desteklenen Linux İşletim Sistemleri

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Desteklenen Microsoft Windows İşletim Sistemleri

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Desteklenen Novell İşletim Sistemleri

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Desteklenen Diğer İşletim Sistemleri

Virtually any platform supporting TCP/IP

Standart Kağıt Yönetimi

Tümleşik Dupleks, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray, 170-Sheet Output Bin

Opsiyonel Kağıt Yönetimi

550 Yapraklık Tepsisi, 650 Sayfalık Duo Tepsisi

Kağıt Besleme Kapasitesi (Standart)

En fazla 251 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 2001 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Standart)

En fazla 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Kağıt Çıkış Kapasitesi (Maksimum)

En fazla 170 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Desteklenen Kağıt Gramajı - Standart Tepsisi (g/m2)

60 - 220 g/m2

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 g/m2

Kağıt Besleme Kapasitesi

2

Yüklenabilir Kağıt Adedi, Maksimum

6

Desteklenen Kağıt Tipleri

Stok Kartı, Zarflar, Kağıt Etiketler, Düz Kağıt, Vinil Etiket, Stok Kartı ve Etiket Kılavuzu'na bakın

Desteklenen Kağıt Boyutları

10 Zarf, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, A4, A5, B5 Zarf, C5 Zarf, DL Zarf, Hagaki Kart, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Standart Portlar

USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde USB 2.0 Teknik Özellikleri Hi-Speed Sertifikalı port (A Tipi), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Kablosuz

Evet

Desteklenen Ağ Protokolleri

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Ağ Güvenliği

Sertifika Yönetimi, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Yazdırılabilir Alan (mertik)

4.2 kağıdın üst,alt, sağ ve sol kenarlarından mm değeri

Yazıcı Dilleri (Standart)

PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Yazıtipleri ve Sembol Kümeleri

39 scalable PPDS yazıtipi, 5 PPDS bitmap yazıtipi, 2 PCL 6 bitmap yazıtipi, 94 scalable PCL 6 yazıtipi, 163 scalable PostScript yazıtipi

Kartuşu Verim Değerleri (sayfa)³

, 15.800 sayfalık Siyah Kartuş, 8.800 sayfalık Renkli (CMY) Kartuş

Görüntüleme Kiti Verimi

En fazla 150,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/ A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır

Kartuş(lar) Ürünle birlikte Gönderilir

2.000-sayfalık Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu, 3.000-sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu

Yedek kartuşlarla:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.

Paketlenmiş Boyutu (mm - Y x G x D)

402 x 595 x 495 mm.

Paketlenmiş Ağırlığı (kg)

23.9 kg.

Boyut (mm - Y x G x D)

318.30 x 455 x 422.50 mm.

Ağırlık

20.55 kg.

Gürültü Seviyesi, Bekleme anında

14 dBA'ya kadar

Gürültü Seviyesi, İşlem Anında (Baskı)

51 dBA'ya kadar

Dubleks Baskı Ses Seviyesi, İşlem Anında

51 dBA'ya kadar

Sessiz Modu

49 dBA'ya kadar

ENERGY STAR

Yes

Hazırda Bekleme Modunda Ortalama Güç

0.2 Watt

Uyku Modunda Ortalama Güç

1 Watt

Hazır Modunda Ortalama Güç

20.8 Watt

Yazdırma işlemi süresince kullanılan ortalama enerji

514 Watt

Önlü Arkalı Yazdırma Sırasında Harcanan Ortalama Güç

362 Watt

Energy Star Normal Enerji Tüketimi (TEC)

0.46 haftada-kilowatt/saat

Ürün Garanti Süresi

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Ürün Sertifikaları

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Aylık Maksimum Baskı Adedi

En fazla 100,000 Aylık Baskı Kapasitesi²

Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri

1500 - 10000 sayfa¹

Belirtilen İşletim Çevresi

Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem,

Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F),

Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

License/Agreement Terms

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Menşei

China (PRC), Meksika

UNSPSC Kodu


43212105

¹"Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir.

²"Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar.

³ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar.

⁴ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Standart	7,2 cm (2,8 inç) Dokunmatik Ekran
2	Standart	170-Sheet output bin
3	Standart	Single sheet multipurpose feeder
4	Standart	250 yapraklık tepsi
5	İsteğe Bağlı	650-Sheet Duo Tray
6	İsteğe Bağlı	550 Yapraklık Tepsi
7	İsteğe Bağlı	550-Sheet Tray
8	İsteğe Bağlı	Ayarlanabilir sehpa
9	İsteğe Bağlı	Döner kabin

P/N	Toner Kartuşları
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Siyah İade Programı 150K Görüntüleme Kiti
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 4 Renkli İade Programı 150K Görüntüleme Kiti
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Siyah 150K Görüntüleme Kiti
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 4 Renkli 150K Görüntüleme Kiti
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K Atık Toner Şişesi
75M50C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Mavi İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M50M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Macenta İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M50Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Sarı İade Programı 2K Toner Kartuşu
75M50K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Siyah İade Programı 3K Toner Kartuşu
75M5HC0	Lexmark CS531, CX532 Camgöbeği İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
75M5HM0	Lexmark CS531, CX532 Macenta İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
75M5HY0	Lexmark CS531, CX532 Sarı İade Programı 8,8K Toner Kartuşu
75M5HK0	Lexmark CS531, CX532 Siyah İade Programı 15,8K Toner Kartuşu
75M0H20	Lexmark CS531, CX532 Camgöbeği 8,8K Toner Kartuşu
75M0H30	Lexmark CS531, CX532 Macenta 8,8K Toner Kartuşu
75M0H40	Lexmark CS531, CX532 Sarı 8,8K Toner Kartuşu
75M0H10	Lexmark CS531, CX532 Siyah 15,8K Toner Kartuşu

P/N	Kağıt İşleme
50M7550	550 Yapraklık Tepsi
50M7650	650 sayfalık Çift Tepsi

P/N	Ürün
40C2300	Ayarlanabilir Stand
3073173	Döner Kabin
3073173	Döner Kabin

P/N	Bellek Seçenekleri
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N	Uygulama Çözümleri
57X0300	Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301	Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1204	Barkod Lisansı
82S1203	IPDS Lisansı

P/N	Bağlanılabilirlik
1021294	USB (2 Metre) Kablo
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
SPD0002	Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V