



Lexmark CX532adwe

Con un rendimiento excepcional y un diseño seguro, la impresora multifunción CX532adwe (copia, digitalización, impresión/fax) proporciona una productividad mejorada, hasta 33 páginas por minuto* y un rendimiento de tóner de hasta 15 800 páginas en monocromo y hasta 8800 páginas en color**. Inicio de impresión rápido, calidad de impresión superior y pantalla táctil fácil de usar.

Referencia

50M7050

Tecnología de impresión

Impresora láser a color

Función

Copia en color, Impresión en color, Digitalización en color, Trusted Platform Module (TPM), El Módulo de la plataforma de confianza (TPM) no está disponible en algunos países., Analog Fax

Tamaño del grupo de trabajo

Grupo de trabajo mediano

Pantalla táctil

Sí

Pantalla

Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm)

Velocidad de impresión (A4, Negro)

Hasta 33 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Color)

Hasta 33 ppm⁴

Velocidad de impresión (A4, Negro) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de impresión (A4, Color) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de impresión de la primera página (Negro)

En solo 7.2 segundos

Tiempo de impresión de la primera página (Color)

En solo 7.5 segundos

Impresión dúplex (2 caras)

Dúplex integrado

Resolución de impresión, Negro

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Resolución de impresión, Color

1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Velocidad de copia (A4, Negro)

Hasta 33 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Color)

Hasta 33 cpm⁴

Velocidad de copia (A4, Negro) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Velocidad de copia (A4, Color) Dúplex

Hasta 17 cpm (caras por minuto)⁴

Tiempo de copia de la primera página (Negro)

En solo 7.7 segundos

Tiempo de copia de la primera página (Color)

En solo 7.7 segundos

Rango de reducción/aumento

25 - 400 %

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Negro)

Hasta 49 / 52 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización simplex (Color)

Hasta 34 / 36 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Negro)

Hasta 98 / 104 Caras por minuto

A4/carta Velocidad de digitalización dúplex (Color)

Hasta 68 / 72 Caras por minuto

Digitalización desde ADF

DADF (dúplex en una sola pasada)

Tecnología de digitalización

CIS

Resolución de digitalización, Mejorada

Up to 600 X 600 ppp

Resolución de digitalización, Óptica

Up to 600 dpi

Formatos de archivos de digitalización (al enviar)

JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Searchable PDF (se requiere OCR e ISD o disco duro opcionales)

Destinos de digitalización

correo electrónico, FTP, unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Velocidad del módem

ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Velocidad de transmisión de Fax

< 3 segundos por página

Velocidad del procesador

Quad Core, 1.2 GHz

Memoria, Estándar

2048 MB

Memoria, Máxima

2048 MB

Disco duro

Unidad de almacenamiento inteligente (opcional); Disco duro magnético (opcional)

Sistemas operativos de Apple soportados

El soporte se proporciona únicamente a través de AirPrint y AirScan

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas operativos Linux soportados

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sistemas operativos Microsoft Windows soportados

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sistemas operativos Novell soportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Otros sistemas operativos soportados

Practicamente cualquier plataforma que soporte TCP/IP

Manejo de papel incluido

Dúplex integrado, Bandeja de salida de 200 hojas, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Manejo de papel opcional

Bandeja de 550 hojas, Bandeja Duo de 650 hojas

Capacidad de entrada de papel estándar

Hasta 251 hojas de 75 g/m²

Capacidad de entrada de papel máxima

Hasta 2001 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel estándar

Hasta 200 hojas de 75 g/m²

Capacidad de salida de papel máxima

Hasta 200 hojas de 75 g/m²

Gramaje soportado - Bandeja estándar (g/m²)

60 - 218 g/m²

Gramajes soportados - Alimentador mutipropósito (g/m²)

60 - 176 g/m²

Alimentador automático de documentos (ADF)

Alimentador automático de documentos de 100 hojas

Capacidad de entrada de papel (ADF) para Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Bandeja de salida de originales (ADF) de Copia/Fax/Digitalización

Hasta 100 hojas de 75 g/m²

Número de entradas de papel, estándar

2

Número de entradas de papel, máximo

6

Tipos de papel soportados

Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Etiquetas de vinilo, Consulte la Guía de papel y materiales especiales

Tamaños de papel soportados

Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Tarjeta Hagaki, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6

Puertos estándar

USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Soporte de protocolo de red

TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Seguridad de red

Gestión de certificados, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Área imprimible (sistema métrico)

4.2 mm del borde superior, inferior, derecho e izquierdo (a)

Lenguajes de impresora (estándar)

Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación PostScript 3, Direct Image, Emulación PDF 1.7, PCL 5

Fuentes y sets de símbolos

39 fuentes escalables PPDS, 5 fuentes bitmap PPDS, Fuentes OCR-A, OCR-B y escalable PCL 5e, 2 fuentes bitmap PCL 6, 94 fuentes escalables PCL 6, 163 fuentes escalables PostScript

Rendimiento de los cartuchos hasta³

, Cartucho negro para 15.800 páginas, Cartuchos color (CMY) para 8.800 páginas

Rendimiento del kit de imagen

Hasta 150,000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura

Cartucho(s) de dotación

Cartuchos color (CMY) Retornables 2.000 páginas, Cartucho tóner negro de dotación Retornable 3.000 páginas

Cartuchos de reposición

El producto funciona solo con los cartuchos de reposición diseñados para su uso en una región geográfica específica. Consulte www.lexmark.com/regions para obtener más información.

Tamaño embalado (mm - Al x An x Pr)

600 x 636 x 575 mm

Peso embalado (kg)

32.3 kg

Tamaño (mm - Al x An x Pr)

491.4 x 479 x 475.1 mm

Peso

27.05 kg

Nivel de ruido, Inactivo

14 dBA

Nivel de ruido funcionando (impresión)

50 dBA

Nivel de ruido imprimiendo en dúplex

52 dBA

Nivel de ruido funcionando (copia)

50 dBA

Nivel de ruido funcionando (escáner)

43 dBA

Modo silencioso

47 dBA

Energy Star

Sí

Consumo medio en modo hibernación

0.2 Vatios

Consumo medio en modo ahorro

1.3 Vatios

Consumo medio en modo Lista

25.5 Vatios

Consumo medio imprimiendo

574 Vatios

Consumo medio imprimiendo en dúplex

383 Vatios

Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)

0.51 kilovatios-hora por semana

Garantía comercial

1 año Onsite Service, respuesta al siguiente día laborable

Certificaciones de producto

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Ciclo de explotación mensual máximo

Hasta 100,000 páginas por mes²

Volumen de páginas/mes recomendado

1,500 - 10,000 páginas¹

Entorno operativo específico

Humedad: 15 al 80% de humedad relativa, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Meters (9,500 Feet)

Términos de licencia/acuerdo

Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de acuerdo o licencia. Para obtener más información, consulte www.lexmark.com/printerlicense

País de origen

China (PRC), Mexico

Código UNSPSC

43212110

¹"Volumen de páginas mensual recomendado" es el número de páginas que permitirá a los clientes evaluar la oferta de productos Lexmark, según el promedio de páginas que vayan a imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que se mantenga el número de páginas impresas por mes dentro del límite recomendado, para garantizar un óptimo funcionamiento del dispositivo de acuerdo con los factores:

intervalos de sustitución de consumibles, de carga de papel, velocidad y uso habitual.

²"Ciclo de explotación mensual máximo" se entiende como el número máximo de páginas que un dispositivo es capaz de producir en un mes. Este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark.

³Valor declarado de rendimiento medio en negro continuo o en color compuesto (CMY) continuo hasta este número de páginas según la norma ISO/IEC 19798.

⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Estándar	Pantalla táctil de 4,3" (10,9 cm)
10	Opcional	Convenience stapler
2	Estándar	200-Sheet Output Bin
3	Estándar	Single sheet multipurpose feeder
4	Estándar	Bandeja de 250 hojas
5	Opcional	Bandeja Duo de 650 hojas
6	Opcional	Bandeja de 550 hojas
7	Opcional	550-Sheet Tray
8	Opcional	Mueble ajustable
9	Opcional	Mueble con plataforma giratoria

P/N	Cartuchos de t��ner	P/N	Conectividad
75M0ZK0	Kit de imagen retornable negro de 150 000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	57X7040	English Keyboard Kit
75M0ZV0	Kit de imagen retornable de 4 colores de 150 000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	1021294	Cable USB (2 metros)
75M0Z10	Kit de imagen negro de 150 000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
75M0Z50	Kit de im��genes de 4 colores de 150 000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	SPD0002	Dispositivo protector de sobretensi��n, 220-240 V
75M0W00	Contenedor de t��ner de desecho de 30 000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	P/N	Extensiones de garant��a
75M20C0	Cartucho de t��ner retornable cian de 2000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, CX532, 635	2374536	CX532 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M20M0	Cartucho de t��ner retornable magenta de 2000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, CX532, 635	2374537	CX532 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M20Y0	Cartucho de t��ner amarillo retornable de 2000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, CX532, 635	2374538	CX532 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M20K0	Cartucho de t��ner retornable negro de 3000 p��ginas para Lexmark CS531, 632, CX532, 635	2374539	CX532 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M2HC0	Cartucho de t��ner cian retornable de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374540	CX532 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M2HM0	Cartucho de t��ner retornable magenta de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374541	CX532 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M2HY0	Cartucho de t��ner retornable amarillo de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374542	CX532 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M2HK0	Cartucho de t��ner retornable negro de 15 800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374543	CX532 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0H20	Cartucho de t��ner cian de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374544	CX532 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0H30	Cartucho de t��ner magenta de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374545	CX532 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
75M0H40	Cartucho de t��ner amarillo de 8800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374546	CX532 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
75M0H10	Cartucho de t��ner negro de 15 800 p��ginas para Lexmark CS531, CX532	2374547	CX532 Per Call On Site Repair NBD Warranty
35S8500	Cartuchos de grapas	2374571	CX532 1-Year Parts Only Extended Warranty
		2374572	CX532 2-Year Parts Only Extended Warranty
		2374573	CX532 3-Year Parts Only Extended Warranty
		2374574	CX532 4-Year Parts Only Extended Warranty
		2374575	CX532 5-Year Parts Only Extended Warranty
		2374576	CX532 6-Year Parts Only Extended Warranty
		2374577	CX532 1-Year Renewal Parts Only
		2374578	CX532 2-Year Renewal Parts Only
		2374579	CX532 3-Year Renewal Parts Only
		2374580	CX532 4-Year Renewal Parts Only
		2374591	CX532 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
P/N	Manejo del papel		
47C4590	Grapadora integrada		
50M7550	Bandeja de 550 hojas		
50M7650	Bandeja Duo de 650 hojas		
P/N	Mueble		
40C2300	Mueble ajustable		
3073173	Mueble giratorio		
P/N	Opciones de memoria		
27X0805	500+ GB Hard Disk		
57X9528	Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)		
P/N	Soluciones de aplicaci��n		
57X0300	Dispositivo de autenticaci��n por contacto		
57X0301	Dispositivo de autenticaci��n de proximidad		
82S1204	Licencia de c��digo de barras		
82S1203	Licencia IPDS		