Lexmark CX635adwe

Sécurisée et capable de performances exceptionnelles, l'imprimante multifonction CX635adwe (copie/numérisation/impression/télécopie) garantit une productivité supérieure, avec jusqu'à 40 pages par minute* et une capacité de toner jusqu'à 20 000 pages noir et blanc (jusqu'à 11 700 pages couleur**). Impression rapide de la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile convivial.

Référence
50M7090

Technologie d'impression
Imprimante laser couleur

Fonction
Copie couleur, Impression couleur, Numérisation couleur, Trusted Platform Module (TPM), Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays., Analog Fax

Taille du groupe de travail
Groupe de travail moyen

Ecran tactile
Oui

Ecran
Écran couleur tactile "e-Task" 17,8 cm de Lexmark

Vitesse d'impression (A4, noir)
Jusqu'à 40 pages par minute[4]

Vitesse d'impression (A4, couleur)
Jusqu'à 40 pages par minute[4]

Vitesse d'impression (A4, noir) recto verso
Jusqu'à 20 faces par minute[4]

Vitesse d'impression (A4, couleur) recto verso
Jusqu'à 20 faces par minute[4]

Temps de sortie de la première page (noir) Inférieur à
Jusqu'à seulement 6.3 secondes

Temps de sortie de la première page (couleur) Inférieur à
Jusqu'à seulement 6.3 secondes

Impression recto-verso
Duplex intégré

Résolution d'impression, noir
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Résolution d'impression, couleur
1200 x 1200 ppp, 4800 Color Quality

Vitesse de copie (A4, noir)
Jusqu'à 39.5 Copies par minute[4]

Vitesse de copie (A4, couleur)
Jusqu'à 39.5 Copies par minute[4]

Vitesse de copie (A4, noir) recto verso
Jusqu'à 20 faces par minute[4]

Vitesse de copie (A4, couleur) recto verso
Jusqu'à 20 faces par minute[4]

Temps de sortie de la première page mode copie (noir) inférieur à
Jusqu'à seulement 6.7 secondes

Temps de sortie de la première page mode copie (couleur) inférieur à
Jusqu'à seulement 6.6 secondes

Champ de réduction / agrandissement
25 - 400 %

A4/Ltr Vitesse de numérisation (noir)
Jusqu'à 49 / 52 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation (couleur)
Jusqu'à 40 / 42 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (noir)
Jusqu'à 98 / 104 pages par minute

A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso (couleur)
Jusqu'à 80 / 84 pages par minute

Scanner ADF
DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)

Technologie de numérisation
CIS

Résolution de numérisation, optique
600 x 600 ppp

Formats de fichier de numérisation (Envoyer en tant que)
JPEG, JPG, PDF, PDF sécurisé, TIFF, XPS, BMP, PDF d'archives (A-1a, A-1b), PDF consultable (OCR et ISD en option ou disque dur requis)

Destinations de numérisation
e-mail, FTP, Clé USB, Ordinateur connecté USB ou réseau, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Débit du modem
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps

Vitesse de transmission des télécopies
<3 secondes par page

Vitesse processeur
Quad Core, 1.2 GHz

Mémoire, standard
2048 Mo

Mémoire, maximum
2048 Mo

Disque Dur
Disque de stockage intelligent disponible; Disque dur magnétique disponible

Systèmes d'exploitation Apple supportés
L'assistance est fournie via AirPrint et AirScan uniquement

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2003 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 and 2003 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 and 2008 X64 Edition with Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0, Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard Edition running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Systèmes d'exploitation Linux supportés
Debian 9.4, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04, Debian 10, Fedora 32, Fedora 33, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9, Red Hat Linux 8.3, OpenSUSE 15.1, OpenSUSE 15.2

Systèmes d'exploitation Microsoft Windows supportés
Windows 2000, Windows NT (4.00/4.00 Serveur), Windows Me, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 98 2nde édition, Windows XP x64, Windows Server 2003 running Terminal Services, Windows 2000 Server courir Terminal Services, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2003 x64 running Terminal Services, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 running Terminal Services, Windows Server 2008 x64 running Terminal Services, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 running Terminal Services, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Systèmes d'exploitation Novell supportés
Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Autres systèmes d'exploitation supportés
Pratiquement toutes les plateformes prenant en charge TCP/IP

Gestion du papier incluse
Duplex intégré, Bac de sortie de 200 feuilles, Chargeur multifonction feuille à feuille, Bac 250 feuilles

Gestion du papier en option
Bac 550 feuilles, Bac Duo 650 feuilles

Capacité de chargement papier, standard
Jusqu'à 251 feuilles (75 g/m^2)

Capacité de chargement papier, maximum
Jusqu'à 2001 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie, standard
Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie, maximum
Jusqu'à 200 feuilles (75 g/m^2)

Gamme de poids papier supporté - bac standard (g/m2)
60 - 218 g/m2

Gamme de poids papier supporté - bac polyvalent (g/m2)
60 - 176 g/m2

Dispositif d'alimentation automatique
Chargeur automatique de document 100 feuilles

Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m^2)

Capacité papier en sortie pour Copie / Fax / Scanner (ADF - Chargeur automatique de documents)
Jusqu'à 100 feuilles (75 g/m^2)

Nombre d'entrées de papier
2

Nombre maximum des entrées de papier
6

Types de supports acceptés
Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes de papier, Papier ordinaire, Etiquettes vinyle, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensions des supports acceptés
10 enveloppes, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, A4, A5, Enveloppe B5, Enveloppe C5, DL Enveloppe, Carte Hagaki, Exécutif, Folio, JIS-B5, Légal, Lettre, Déclaration, Universel, Oficio, A6

Connectivités ports
Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Support protocole réseau
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Sécurité Réseau
Gestion des certificats, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Zone d'impression
4.2 Nombre de mm à partir du haut, du bas et des bords droit et gauche (à l'intérieur)

Langages imprimantes (standard)
Emulation PCL 6, Flux de données d'imprimante personnel (PPDS), Emulation PostScript 3, Image directe, Émulation PDF 1.7, PCL 5

Jeu de police de caractère et codes à barres
39 polices PPDS évolutives, 5 polices bitmap PPDS, OCR-A, polices de caractères PCL 5e évolutives OCR-B, 2 polices bitmap PCL 6, 94 polices PCL 6 évolutives, 163 polices vectorielles PostScript

Rendements des cartouches (jusqu'à)[3]
, Cartouche Noir 20 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 11 700 pages

Imaging Kit Yield
Jusqu'à 150,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.

Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante
Cartouches Return Programme couleur 2 000 pages, Cartouche Noir 3000 pages du programme de retour

Les cartouches disponibles:
Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails.

Dimensions sous emballage (mm - H x L x P)
600 x 636 x 575 mm

Poids avec emballage
32.3 kg

Dimensions (mm - H x L x P)
491.4 x 479 x 475.1 mm

Poids
27.05 kg

Niveau sonore, en attente
14 dB

Niveau sonore en fonctionnement (impression)
53 dB

Niveau sonore en impression recto-verso
54 dB

Niveau sonore en fonctionnement (copieur)
52 dB

Niveau sonore en fonctionnement (scanner)
44 dB

Quiet Mode
47 dB

ENERGY STAR
Oui

Consommation moyenne en mode Hibernation
0.2 Watts

Consommation moyenne en mode Veille
1.3 Watts

Consommation moyenne en mode Prêt
29 Watts

Consommation moyenne en impression
587 Watts

Consommation moyenne en impression recto-verso
402 Watts

ENERGY STAR Typical Electricity Consumption (TEC)
0.57 kilowatt-heure par semaine

Garantie standard
1 an de garantie avec intervention sur site J+1

Certifications produits
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Cycle d'utilisation mensuel maximum
Jusqu'à 125,000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)[2]

Volume mensuel de pages recommandé
1,500 - 10,000 pages[1]

Environnement d'exploitation
Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Licence / termes et conditions
Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

Pays d'origine
China (PRC), Mexique

Code UNSPSC
43212110

[1]"Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client.

[2]Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi- sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark.

[3]Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798.

[4]Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Callout	Availability	Description
1	Standard	Écran tactile de 7 pouces (17,8 cm)
10	En option	Agrafeuse pratique
2	Standard	Bac de sortie 200 feuilles
3	Standard	Chargeur multifonction feuille à feuille
4	Standard	Bac 250 feuilles
5	En option	Plateau Duo 650 feuilles
6	En option	Bac d'alimentation de 550 feuilles
7	En option	Bac d'alimentation 550 feuilles
8	En option	Support réglable
9	En option	Meuble pivotant

P/N	Cartouches de toner
75M0ZK0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Unité de traitement d'images noire 150000, programme de retour
75M0ZV0	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Unité de traitement d'images 4 couleurs 150000, programme de retour
75M0Z10	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Unité de traitement d'images noire 150000
75M0Z50	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 Unité de traitement d'images 4 couleurs 150000
75M0W00	Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 Bouteille de récupération de toner 30000
75M50C0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cartouche de toner cyan 2000, programme de retour
75M50M0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cartouche de toner magenta 2000, programme de retour
75M50Y0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cartouche de toner jaune 2000, programme de retour
75M50K0	Lexmark CS531, 632, CX532, 635 Cartouche de toner noir 3000, programme de retour
75M5XC0	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner cyan 11700, programme de retour
75M5XM0	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner magenta 11700, programme de retour
75M5XY0	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner jaune 11700, programme de retour
75M5XK0	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner noir 20000, programme de retour
75M0X20	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner cyan 11700
75M0X30	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner magenta 11700
75M0X40	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner jaune 11700
75M0X10	Lexmark CS632, CX635 Cartouche de toner noir 20000
35S8500	MX61x Recharge d'agrafes
35S8500	MX61x Recharge d'agrafes

P/N	Gestion du papier
47C4590	Agrafeuse pratique
50M7550	Bac 550 feuilles
50M7650	Double bac 650 feuilles

P/N	Mobilier
40C2300	Support réglable
40C2300	Support réglable
3073173	Bac de rangement pivotant
3073173	Bac de rangement pivotant
3073173	Bac de rangement pivotant
3073173	Bac de rangement pivotant

P/N	Options mémoire
27X0805	500+ GB Hard Disk
27X0805	500+ GB Hard Disk
57X9528	Disque de stockage intelligent (ISD)
57X9528	Disque de stockage intelligent (ISD)

P/N	Solutions pour applications
57X0300	Périphérique d'authentification avec contact
57X0300	Périphérique d'authentification avec contact
57X0301	Périphérique d'authentification sans contact

P/N	Solutions pour applications
57X0301	Périphérique d'authentification sans contact
82S1204	Licence Code-Barres
82S1204	Licence Code-Barres
82S1203	Licence IPDS
82S1203	Licence IPDS

P/N	Connectivité
57X7040	English Keyboard Kit
57X7040	English Keyboard Kit
1021294	Câble USB (2 m)
1021294	Câble USB (2 m)
1021294	Câble USB (2 m)
1021294	Câble USB (2 m)
27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)