



Lexmark CX635adwe

Cu performanțe excepționale și un design securizat, multifuncționalul laser color CX635adwe (copiere/scanare/imprimare/fax) oferă o productivitate sporită, de până la 40 de pagini pe minut* și o capacitate a tonerului de până la 20.000 de pagini alb-negru și până la 11.700 de pagini color**. Timp rapid până la prima imprimare, calitate superioară a imprimării și ecran tactil ușor de utilizat.

Cod de produs
50M7090

Tehnologie de imprimare
Imprimantă laser color

Funcție

Copiere color, Imprimare color, Scanare color, Trusted Platform Module (TPM), Modulul pentru platforme de încredere (Trusted Platform Module, sau TPM) nu este disponibil în unele țări., Analog Fax

Dimensiune grup de lucru
Grup de lucru mediu

Afișaj de tip ecran tactil
da

Ecran de afișare
Lexmark e-Task Ecran tactil color de 7 inci (17,8 cm)

Viteza de imprimare (A4, Monocrom)
Până la 40 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color)
Până la 40 pagini pe minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Monocrom) Duplex
Până la 20 fețe/minut⁴

Viteza de imprimare (A4, Color) Duplex
Până la 20 fețe/minut⁴

Timpul de imprimare al primei pagini (monocrom)
În numai 6.3 secunde

Timpul de imprimare al primei pagini (color)
În numai 6.3 secunde

Imprimare duplex (față-verso)
Duplex integrat

Rezoluție de imprimare, monocrom
1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality

Rezoluție de imprimare, color
1.200 x 1.200 dpi, 4800 Color Quality

Viteza de copiere (A4, Monocrom)
Până la 39.5 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color)
Până la 39.5 Copii pe minut⁴

Viteza de copiere (A4, Monocrom) Duplex
Până la 20 fețe/minut⁴

Viteza de copiere (A4, Color) Duplex
Până la 20 fețe/minut⁴

Timp prima pagină copiată (Mono)
În numai 6.7 secunde

Timp prima pagină color copiată, până la
În numai 6.6 secunde

Gamă de micșorare / mărire
25 - 400 %

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Monocrom)
Până la 49 / 52 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare simplex (Color)
Până la 40 / 42 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Monocrom)
Până la 98 / 104 fețe/minut

A4/Ltr Viteza de scanare duplex (Color)
Până la 80 / 84 fețe/minut

Scanare ADF
DADF (duplex cu o singură trecere)

Tehnologie de scanare
CIS

Rezoluția de scanare îmbunătățită
Up to 600 X 600 ppi

Rezoluția de scanare optică
Up to 600 dpi

Formate de fișiere de scanare (Trimitere ca și)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, BMP, Arhiva PDF (A-1a, A-1b), Căutați în format PDF (opțional OCR și ISD sau hard disk sunt necesare)

Destinații de scanare
e-mail, FTP, Flash Drive USB, USB sau computer conectat la rețea, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Viteză modem
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps

Viteză de transmitere faxuri
<3 secunde pe pagină

Viteză procesor
Quad Core, 1.2 GHz

Memorie, standard
2048 MB

Memorie, maximă
2048 MB

Hard Disk
Unitate de stocare inteligentă(opțional); Hard disk magnetic (opțional)

Sisteme de operare Apple suportate
Support is provided through AirPrint and AirScan only

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Datacenter Edition running Citrix XenApp 7.5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Microsoft Windows Server 2012 Foundation running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Essentials running Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows Server 2012 Standard running Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sisteme de operare Linux suportate

Ubuntu 20.04, Debian 10, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, OpenSUSE 15.2, Debian 11, Ubuntu 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, OpenSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1

Sisteme de operare Microsoft Windows suportate

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 11

Sisteme de operare Novell suportate

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 and x64) 3, Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 11 (SP3) on SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86 and x64), Novell Open Enterprise Server 15 (SP1) on SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 (x86 and x64)

Alte sisteme de operare suportate

Virtually any platform supporting TCP/IP

Manipulare hârtie inclusă

Unitate duplex integrată, 200-Sheet Output Bin, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray

Opțiuni de manipulare a hârtiei

Tavă de 550 de coli, Tava cu duze de 650 de coli

Capacitate de intrare, standard

Până la 251 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de intrare, maximă

Până la 2001 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, standard

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitate de ieșire, maximă

Până la 200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Gamă de valori acceptate pentru greutatea hârtiei - Tavă standard (g/mp)

60 - 218 g/mp

Paper Weight Range Supported - Multipurpose Feeder (gsm)

60 - 176 g/mp

ADF

Alimentator automat de documente de 100 coli

Capacitatea tăvii de intrare a ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Capacitatea hârtiei la ieșirea ADF

Până la 100 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Numărul de intrări ale hârtiei, Standard
2

Număr maxim de intrări pentru hârtie
6

Tipuri de medii de imprimare acceptate
Carton, Plicuri, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Etichete din vinil, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare
10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Card Hagaki, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmație, Universal, Oficio, A6

Porturi standard
Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Port de mare viteză, poziționat în spate, certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon

Suport pentru protocoale de rețea
TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6

Securitate rețea
Administrarea certificatelor, SSL Cipher Configuration, TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6)

Suprafața imprimabilă (sistem metric)
4.2 mm de la marginile de sus, de jos, din dreapta și din stânga (în interior)

Limbaje de imprimare (standard)
PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, Imagine directă, PDF 1.7 emulation, PCL 5

Fonturi și seturi de simboluri
39 de fonturi PPDS scalabile, 5 fonturi bitmap PPDS, OCR-A, OCR-B scalabile PCL 5e fonturi, 2 fonturi bitmap PCL 6, 94 fonturi scalabile PCL 6, 163 fonturi PostScript scalabile

Capacități cartușe (până la)³
, Cartuș alb-negru de 20.000 de pagini, Cartușe color (CMY) de 11.700-pagini

Capacitatea kitului de imagine
Până la 150.000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%

Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul
Cartușe de toner color (CMY), Return Program, 2.000 pagini, Cartuș de toner negru, Starter, Return Program, 3.000 pagini

Cartușe înlocuitoare:
Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.

Dimensiuni pachet ambalat(mm - Î x L x l)
600 x 636 x 575 mm

Greutate pachet (kg)
32.3 kg

Dimensiuni (mm - Î x L x l)
491.4 x 479 x 475.1 mm

Greutate
27.05 kg

Nivel de zgomot în repaus
14 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Imprimare)
53 dBA

Nivelul de zgomot la imprimarea duplex, în operare
54 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Copiere)
52 dBA

Nivel de zgomot în funcționare (Scanare)
44 dBA

Modul silențios
47 dBA

ENERGY STAR
da

Putere medie consumată în modul Hibernare
0.2 Wați

Putere medie consumată în modul Sleep
1.3 Wați

Putere medie consumată în modul Ready
29 Wați

Putere medie consumată la imprimare
587 Wați

Putere medie consumată la imprimarea față-verso
402 Wați

Consum de energie tipic Energy Star (TEC)
0.57 KW oră pe săptămână

Garanție produs
1-Year Onsite Service, Next Business Day

Certificări ale produsului
ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 219, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275, Mopria Certified

Volumul lunar maxim de imprimare
Până la 125,000 pagini pe lună²

Volum recomandat de pagini imprimate lunar
1500 - 10000 Pagini¹

Mediu de operare specificat
Umiditate: 15 până la 80% umiditate relativă, Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet)

Termeni de licențiere / acord
Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense.

Țara de origine
China (PRC), Mexic

Cod UNSPSC
43212110

¹"Volumul lunar de pagină recomandat" este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților.

²"Ciclu de funcționare maximă lunară" este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark.

³Media medie continuă, negru sau continuă, CMY declarată, până la numărul de pagini standard conform standardului ISO / IEC 19798.

⁴Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT).



Callout	Availability	Description
1	Standard	Ecran tactil de 7 inchi (17,8 cm)
10	Opțional	Convenience stapler
2	Standard	200-Sheet Output Bin
3	Standard	Single sheet multipurpose feeder
4	Standard	Tavă de 250 de coli
5	Opțional	Tava cu duze de 650 de coli
6	Opțional	Tavă de 550 de coli
7	Opțional	550-Sheet Tray
8	Opțional	Platformă reglabilă
9	Opțional	Cabinet înclinabil

P/N	Cartușe de toner	P/N	Soluții și aplicații
75M0ZK0	Kit de imagine negru 150K, pentru Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, cu Program de returnare	82S1204	Licență cod de bare
		82S1203	Licență IPDS
		82S1203	Licență IPDS
75M0ZV0	Kit de imagine cu 4 culori 150K, pentru Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, cu Program de returnare	P/N	Conectivitate
75M0Z10	Kit de imagine alb-negru 150K, pentru Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	57X7040	English Keyboard Kit
75M0Z50	Kit de imagine 4 culori 150K, pentru Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635	57X7040	English Keyboard Kit
75M0W00	Recipient pentru toner rezidual 30K, pentru Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335	1021294	Cablu USB (2 metri)
75M20C0	Cartuș de toner cyan 2K, pentru Lexmark CS531, 632, CX532, 635, cu Program de returnare	1021294	Cablu USB (2 metri)
75M20M0	Cartuș de toner magenta 2K, pentru Lexmark CS531, 632, CX532, 635, cu Program de returnare	27X0800	RS-232C Serial Interface Card (ISP Backpack Kit)
75M20Y0	Cartuș de toner galben 2K, pentru Lexmark CS531, 632, CX532, 635, cu Program de returnare	SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V
75M20K0	Cartuș de toner negru 3K, pentru Lexmark CS531, 632, CX532, 635, cu Program de returnare	SPD0002	Dispozitiv de protecție la supratensiune, 220-240V
75M2XC0	Cartuș de toner cyan 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635, cu Program de returnare	P/N	Garanții prelungite
75M2XM0	Cartuș de toner magenta 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635, cu Program de returnare	2374659	CX635 1-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M2XY0	Cartuș de toner galben 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635, cu Program de returnare	2374660	CX635 2-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M2XK0	Cartuș de toner negru 20K, pentru Lexmark CS632, CX635, cu Program de returnare	2374661	CX635 3-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0X20	Cartuș de toner cyan 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635	2374662	CX635 4-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0X30	Cartuș de toner magenta 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635	2374663	CX635 5-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0X40	Cartuș de toner galben 11,7K, pentru Lexmark CS632, CX635	2374664	CX635 6-Year Onsite Repair NBD Warranty
75M0X10	Cartuș de toner negru 20K, pentru Lexmark CS632, CX635	2374665	CX635 1-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
35S8500	35S8500 - Cartușe cu capse	2374666	CX635 2-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
P/N	Manipulare hârtie	2374667	CX635 3-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
47C4590	Capsator util	2374668	CX635 4-Year Renewal Onsite Repair, Response Time Next Business Day
50M7550	Tavă de 550 de coli	2374669	CX635 1-Year Post Warranty Onsite Repair Next Business Day
50M7650	Tavă duală de 650 de coli	2374670	CX635 Per Call On Site Repair NBD Warranty
P/N	Mobilier	2374694	CX635 1-Year Parts Only Extended Warranty
40C2300	40C2300 - Platformă reglabilă	2374695	CX635 2-Year Parts Only Extended Warranty
40C2300	40C2300 - Platformă reglabilă	2374696	CX635 3-Year Parts Only Extended Warranty
3073173	Cabinet înclinabil	2374697	CX635 4-Year Parts Only Extended Warranty
3073173	Cabinet înclinabil	2374698	CX635 5-Year Parts Only Extended Warranty
P/N	Opțiuni de memorie	2374699	CX635 6-Year Parts Only Extended Warranty
27X0805	500+ GB Hard Disk	2374700	CX635 1-Year Renewal Parts Only
27X0805	500+ GB Hard Disk	2374701	CX635 2-Year Renewal Parts Only
57X9528	Unitate de stocare inteligentă (ISD)	2374702	CX635 3-Year Renewal Parts Only
57X9528	Unitate de stocare inteligentă (ISD)	2374703	CX635 4-Year Renewal Parts Only
P/N	Soluții și aplicații	2374714	CX635 Per Call Preventive Maintenance w/ Kit
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0300	57X0300 - Dispozitiv de autentificare cu contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
57X0301	Dispozitiv de autentificare fără contact		
82S1204	Licență cod de bare		