



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442i

Produktivita. Spolehlivost. Zabezpečení.



Na tento produkt poskytujeme záruku, která pokrývá opravy včetně nákladů na náhradní díly během prvních tří let. Záruka rovněž nabízí bezplatnou 24hodinovou samoobslužnou online podporu a telefonickou technickou podporu během pracovní doby. Nabídka platí, pokud je produkt zaregistrován do 90 dnů od data nákupu. Nevztahuje se na spotřební materiál či díly, jako například zapékač nebo přenosovou jednotku. Podrobné podmínky naleznete na stránce lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB3442i

Lehká, kompaktní a rychlá multifunkční tiskárna MB3442i zvládne vytisknout až 40 stránek za minutu* a k tomu podporuje automatické oboustranné skenování, kopírování, možnost cloudového faxování** prostřednictvím pohodlného dotykového displeje. Tiskárnu můžete připojit pomocí USB, Ethernetu nebo Wi-Fi a rozšířit o volitelný zásobník papíru na 550 listů nebo extra vysokokapacitní toner Unison™ s kapacitou až 6 000 stránek*** pro delší tiskové úlohy.

Kompaktní a univerzální řešení pro černobílý tisk

- ▶ Černobílý výstup s rychlostí až 40 stránek za minutu*, první stránka již za 5,9 s.
- ▶ Automatické oboustranné skenování dokumentů rychlostí až 92 obrázků formátu A4 za minutu.
- ▶ Zpracování tiskových úloh zajišťuje dvoujádrový 1GHz procesor a 512 MB paměti.
- ▶ Kompaktní rozměry 339 mm (výška) x 411 mm (šířka) x 366 mm (hloubka) umožňují umístit tiskárnu téměř kamkoli.



Okamžitá dostupnost po připojení

- ▶ Připojení prostřednictvím Wi-Fi, Ethernetu a USB.
- ▶ Zjednodušte mobilní tisk prostřednictvím aplikace Mobilní tisk Lexmark a také technologií Mopria® a AirPrint.
- ▶ Tisk, kopírování, cloudové faxování** i automatické oboustranné skenování můžete ovládat pomocí barevného dotykového displeje s úhlopříčkou 7,2 cm.
- ▶ Integrované cloudové konektory umožňují používat populární cloudové služby Box, Dropbox, Google Drive a Microsoft OneDrive pro ukládání a stahování skenovaných souborů.

Nepřerušovaný výstup, neměnná kvalita

- ▶ Volitelný, extra vysokokapacitní toner Unison™ s kapacitou až 6 000 stránek***, abyste strávili více času tiskem a méně prostoji.
- ▶ Volitelný zásobník papíru zvyšující celkovou vstupní kapacitu na 900 listů pro delší tiskové úlohy a lepší flexibilitu médií.
- ▶ Ocelový rám a zobrazovací komponenty, které vydrží po celou dobu životnosti tiskárny, znamenají dlouhou životnost a minimální údržbu.

Robustní, integrované zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše data v bezpečí – v dokumentu, v zařízení, v síti a všude mezi nimi.
- ▶ Řada integrovaných funkcí chrání zařízení proti útokům.
- ▶ Standardní funkce Důvěrný tisk pomáhá zajistit zabezpečení výstupu prostřednictvím jednoduchého kódu PIN.

Úspora papíru, úspora energie

- ▶ Automatický oboustranný tisk je standardem.
- ▶ Integrované režimy úspory energie vyhovují certifikátům EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Sběrné a recyklační programy Lexmark Cartridge Collection Programme (LLCP) a Lexmark Equipment Collection Programme (LECP) minimalizují odpad a podporují recyklaci (dostupnost se liší v jednotlivých zemích).

* Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Podléhá předplatnému přes etherFAX®. Zkušební balíček (až 3 měsíce nebo 300 stránek, podle toho, co nastane dříve) je zahrnut zdarma bez poplatku za předplatné; mohou být účtovány další poplatky, jako například telekomunikační poplatky. Podrobnosti vám poskytne etherFAX (www.etherfax.net). Zkušební verze může být zrušena bez předchozího upozornění. Služba nemusí být k dispozici ve všech lokalitách. Analogové faxování prostřednictvím telefonní linky toto zařízení nepodporuje.

*** Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém, souvislém jednostranném tisku dosahuje až tohoto počtu stránek podle normy ISO/IEC 19752. Skutečný počet vytištěných stránek se značně liší v závislosti na mnoha faktorech. Další informace naleznete na stránce www.lexmark.com/yields.

Lexmark MB3442i



1 Multifunkční produkt s dotykovým displejem o úhlopříčce 7,2 cm
339 x 411 x 366 mm

2 Univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

3 Zásobník na 250 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu

4 Zásobník na 550 listů
107 x 370 x 378 mm

Standardní
Volitelný

Podporuje jeden volitelný zásobník na 550 listů.

Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro kompatibilitu tiskárny, příslušenství a stojanu na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Specifikace produktu

Lexmark MB3442i

Tisk	
Displej	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Rychlost tisku	Až: černobíle: 40 str./min. ¹ (A4)
Čas první stránky	černobíle: 5.9 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: Kvalita 2400, 600 x 600 dpi
Paměť	standardně: 512 MB / maximálně: 512 MB
Pevný disk	Není k dispozici
Doporučený měsíční objem tisku	800 - 8000 stránek ²
Maximální měsíční funkční cyklus	80000 stránek za měsíc ³
Kopírování	
Rychlost kopírování	Až: černobíle: 39 kopií/min. ¹ (A4)
Čas první kopie	Černobíle: 5.9 sekund
Skenování	
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Flatbed scanner with automatic document feeder / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: oboustranně: 92 / 96 stran za minutu (černobíle) / oboustranně: 40 / 42 stran za minutu (barevně)
A4/Ltr Rychlost skenování	Až: černobíle: 46 / 48 stran za minutu / barevně: 20 / 21 stran za minutu
Kapacita vstupu papíru	Až: APL: 50 stránek
Spotřební materiál ⁴	
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Černá extra vysokokapacitní kazeta na 6 000 ⁵ stran / až: Kazeta na 1 500 ⁵ stran / až: Vysokokapacitní černá kazeta na 3 000 stránek
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec	Max.: 40000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí ⁶
Tisková náplně dodávány s produktem	První černá tonerová kazeta na 3 000 ⁵ stran, zařazená do vratného programu ⁵
Manipulace s papírem	
Manipulace s papírem zahrnuta	Univerzální podavač na 100 listů, Automatic 2-sided printing, Výstupní přihrádka na 150 listů, Zásobník na 250 listů
Manipulace s papírem volitelně	Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Zásobník na 550 listů
Kapacita vstupu papíru	Až: standardně: 350 stránek / maximálně: 900 stránek
Kapacita výstupu papíru	Až: standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek
Podporované typy médií	Papírové štítky, Karty, Obyčejný papír, Obálky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A6, Oficio, Obálka 7 3/4, Obálka 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Univerzální, Obálka DL, Fólie, Obálka 10
Obecné ⁷	
Standardní porty	USB kompatibilní se standardem USB 2.0 (typ B), Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45)
Hlučnost v činnosti	53 dB (Tisk) / 54 dB (Kopírování) / 55 dB (Skenování)
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti / Teplota: 10 až 32°C / Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů
Záruční doba produktu	3-letá záruka (po registraci)
Rozměry / Hmotnost	V x D x Š: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg
Obvyklá spotřeba energie podle standardu Energy Star	0.54 kilowatthodin za týden

Veškeré informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

¹ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions. ⁵ Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. ⁶ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁷ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license.

© 2021 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích

Apple a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Loga MOPRIA®, Mopria® Logo™ a Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky vlastněné americkým Úřadem pro ochranu životního prostředí (EPA). EPEAT® je ochranná známka organizace Green Electronics Council ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.cz